

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																						
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания										
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200																																			
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педали тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
ACURA	2613	A	RDX (с'06→13)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* В зависимости от комплектации <b>Подключение к CAN1: однопроводная шина в разьеме под рулевым кожухом, контакт №4 - Can-H</b>
	2615	A	MDX (с'07→13)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* В зависимости от комплектации <b>Подключение к CAN: в жгутах приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.</b>
	2618	A	MDX (с'14→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* В зависимости от комплектации <b>Подключение к CAN: в жгутах приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.</b>
	2611	A	RDX (с'14→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* В зависимости от комплектации <b>Подключение к CAN: в жгутах приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.</b>
	2611	A	TLX (с'15→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания													
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200														39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																									
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педали тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
ALFA ROMEO	1724	B	159 (с 07→11)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN на блоке слева от руля, голубой 36-пиновый разъем : CAN High - розово-черный, CAN Low - розово-белый.		
	1722	B	Giulietta (с'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в разъем OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.		
ALFA ROMEO	1413	B	A1 (с 10 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	*	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Снятие штатной охраны происходит не полностью: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит.	
			A3/S3 (с 03-12 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	*	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.	
	1128	A	A3 (с 13 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Слейв режим работает и при включенном зажигании Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.		
	1415	B	A4 (01-08 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.	
	1412 или 1416	A	A4/S4 (2008-15 rr)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	•	*	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A5/S5 (с 07 r)			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	•	*	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	** кнопка водит стеклоподъемника вверх; правый подрулевой переключатель: кнопки "вверх", "вниз" и "Reset". *** Закрывание багажника (лифт) **** Запуск предпускового подогревателя по CAN (в зависимости от комплектации) или по W-BUS

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания															
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200																39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																											
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постоявка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора									
			AUDI		Q5 (с 08 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	*	-	•	•	***	•	-	-	-	-	-	•	•	•	•		
1411	В	A6 (05-10 г) A6 Allroad (с 06-10 г) S6/RS6 (с 05 г) Q7 (с 05-15гг)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	-	*	-	-	-	•	-	-	•	•	-	-			
1122	А	A6 (с 11 г)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	•	•	•	•	Г	•	-	•	-	-	-	•	-	•	•	-	-	-	•	•	-	-		
1133	А	A6/A6 allroad (с 11 г) (без штатной охранной системы)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	•	•	•	Г	•	-	•	-	-	-	•	-	•	•	-	-	-	•	•	-	-		
1122	А	A6 allroad (с 11 г) A7 (с 10 г)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	•	•	•	Г	•	-	•	-	-	-	•	-	•	•	-	-	-	•	•	-	-		
1133	А	A7 (с 10 г) (без штатной охранной системы)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	•	•	•	Г	•	-	•	-	-	-	•	-	•	•	-	-	-	•	•	-	-		
1414	В	A8/S8 (с 03 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	
1122	А	A8 (с 11 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	-	Г	•	-	•	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
**Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100**

Слейв режим с брелока работает и при включенном зажигании.  
• **Код 1416 для комплектаций без штатной охранной системы.**  
\*\*  
**Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.**

\* Запуск предпускового подогревателя по CAN (в зависимости от комплектации) или по W-BUS  
\*\* Глушение со штатного брелока невозможно  
В слейв-режиме в настройках необходима задержка мин. 2 сек. для канала оповещений 433/868  
**Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.**

\*Слейв с брелока работает и при включенном зажигании  
**Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера)**  
**Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**  
**Подключение к CAN2(запуск предпускового): витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**

\* Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией,то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит.  
\*\* Только в режиме "снято с охраны"  
**Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.**

**Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера)**  
**Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**  
**Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ													Примечания												
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200												39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO O/5200 X1700/20x0/3000																												
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
			•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
AUDI	1128	A	TT (c 14 r)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*топливо отображается в литрах Слейв режим работает и при включенном зажигании <b>Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</b>		
	1117	A	Q3 (c 11 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	•	•	-	Г	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	•	-	*Производится имитация постановки в штат.охрану. ** Кнопки регулировки громкости и "OK" на руле, кнопка "вод. стекло вверх" Уровень топлива отображается в литрах <b>Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.</b>	
	1417	A	Q7 (c 15 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Слейв режим с брелока работает и при включенном зажигании *Вкл_выкл функции "старт-стоп". ** Кнопки на руле и кнопка ESP Управление багажником только при снятой штатной охранной системе Топливо отображается в литрах <b>Подключение к CAN1 на BSM разъем В, CanHigh - зеленый, CanLow - оранжево-коричневый</b> <b>Для блокировки по CAN (дизель 3 л) Подключение к CAN2: OBD, 6 - CanHigh, 14- CanLow</b> <b>Для управления ПП по CAN подключение CAN2 (жгут с правой стороны в моторном отсеке): серый - CanHigh, оранжево-коричневый - CanLow</b>	
	1417	A	A4 (c 16 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Слейв режим с брелока работает и при включенном зажигании *Вкл_выкл функции "старт-стоп". ** Кнопки на руле и кнопка ESP Управление багажником только при снятой штатной охранной системе Топливо отображается в литрах <b>Подключение к CAN1 на BSM разъем В, CanHigh - зеленый, CanLow - оранжево-коричневый</b>	
	1111	A,B	R8 (c 07 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	•	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.**

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля		Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания																							
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200											39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																												
BENTLEY	1137	В	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
				Continental Flying Spur (с 13 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-		Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
**Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100**









Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																														
Код Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200			Модель			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания																
						Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200																	39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO O/5200 X1700/20x0/3000																							
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педали тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после A3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора									
	5114	A	X4 (F26) (с '14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	•	•	•	•	* Кнопка отпирания на крышке багажника, кнопки "RES", "SET", "+" на руле ** Включение обогрева сидений Подключение к CAN1 : витая пара CanHigh - желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод. Подключение к CAN2 : витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый			
	5122	A	X4 (F26) (с '14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	•	•	•	* Кнопка отпирания на крышке багажника, кнопки "RES", "SET", "+" на руле Подключение к CAN1 : витая пара CanHigh - желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод. Подключение к CAN2 : (6-14 OBD) CanHigh -серый, CanLow-синий		
	5119	A	X1 (F48) (с '15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	•	•	•	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - красный, CanLow-желтый Подключение к CAN2 : (6-14 OBD) CanHigh -серый, CanLow-синий
BRILLIANCE	3511	A	V5 (с'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	Подключение к CAN1 в левом пороге: витая пара CanHigh - желтый, CanLow-белый Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: CanHigh - 6 пин, CanLow-14 пин



**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.**

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания											
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200																																			
		39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																																			
CHAN	Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200												Модель																							
3312	A	Raeton (с'15→)																																			
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями</p> <p>** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.</p> <p><b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100</b></p>
		•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•		-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	<p>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11 - CanLow</p>		





Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																									
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания																			
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200																																							
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
			39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																																						
CHRYSLER	4311	B	300C (c'05→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-		
			Grand Voyager (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-
			PT Cruiser (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-
			Sebring (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-
	4312	B	Grand Voyager (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Town Country (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4315	B	300C (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
**Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100**

\* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник.  
 \*\* В зависимости от комплектации.

**Подключение к CAN1: витая пара, бело-оранжевый CanHigh, белый - CanLow**

\* Включение обогрева руля и передних сидений  
**Подключение к CAN: витая пара в левом порог, фиолетовый - CanHigh, белый - CanLow**

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.**

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания																
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200												39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																																
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора										
1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	A	Berlingo (c'08→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**	A	-	-	-	-	•	***	-	-	-	-	-	-	•	*Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием					
		C2, C3, C3 Picasso (c'06→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**	A	-	-	-	-	•	***	-	-	-	-	-	-	-	•	** для кодов 1711, 1714 (иногда возможно только для 2-х передних стекол).			
		C4, C4 Picasso (c'07→11)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**	A	-	-	-	-	•	***	-	-	-	-	-	-	-	•	*** для кодов 1714, 1715 включение/отключение обогрева заднего стекла и зеркал по CAN			
		C5 (c'08→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**	A	-	-	-	-	•	***	-	-	-	-	-	-	-	•	*** Кнопки валидатора на руле ("вперед", "назад", "громкость +", "громкость -"			
		C8 (c'06→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**	A	-	-	-	-	•	***	-	-	-	-	-	-	-	•	Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном			
		Jumpy 3 (c'07→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**	A	-	-	-	-	•	***	-	-	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5CanLow			
1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	A	C4 New (c'11→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**	A	-	-	-	-	•	***	-	-	-	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1: 6-ти пиновый разъем под рулевым кожухом, pin3-CanHigh, pin1-CanLow				
1711 или 1716	A	C4 Sedan (c'11→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ВОЗМОЖНО, для определения статусов дверей и багажника по CAN потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low			
1716	A	C4 Grand Picasso (c'14→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, для определения статусов по CAN потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пинCan-Low





Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																					
DATSUN	Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора
				1911	A	On-Do (с'14→) комп. Trust, Dream	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-
1911	A	mi-Do (с'14→) комп. Trust, Dream	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
				<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями                      ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  <b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100</b></p>																																		
				<p>Функции управления и слейв-режим доступны на системах семейства X20x0, DXL3970PRO, DXL5000PRO (подключение по LIN-шине)                      * Функции доступны только при выключенном зажигании.                      Для работы функции поднятия стекол необходимо разрешить функцию управления штатной охранной системой (в настройках CAN)                      Топливо отображается в литрах.  <b>Подключение к Can: в диагностическом разъеме б - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow</b></p>																																		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ															Примечания							
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																										
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постоявка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
DODGE	4311	B	Avenger (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник. ** В зависимости от комплектации. Подключение к CAN1: витая пара, бело-оранжевый CanHigh, белый - CanLow		
			Caliber (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•		-	
			Durango (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-		•	-
			Magnum (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-		•	-
			Ram (c'08→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-		•	-
	4312	B	Journey (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый - CanLow	
Nitro (c'07→)	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4312	B	Caravan (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в левом порог: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый - CanLow	
4317	A	Ram (c'13→)	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6 (серо-белый) - CanHigh, контакт №14 (желтый)-CanLow или на приборной панели	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																								Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания						
	Код	Версия прошивки	Модель	Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200																				39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO O/5200 X1700/20x0/3000																						
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора								
FIAT	2711	A	Sedici (c'06→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	Только со "штаткой", работает только при выключенном зажигании.			
	1712	A	Ducato (c'06→14)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
	1717	A	Ducato (c'14→)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: обратная сторона блока BSI черный 60-пиновый разъем CanHigh - 24 контакт (синий), CanLow - 9 контакт (белый)		
	4318	A	Freemont (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	***	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	-	•	•	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	•	Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании ** Включение обогрева заднего стекла, зеркал и передних сидений *** При отпирании багажника штатными средствами Pandora снимается с охраны Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow	
	1712	A	Doblo (c'10→12)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*В зависимости от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	1718	A	Doblo (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*Концевики дверей объединены Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow	
	1717	A	Doblo Cargo (c'13→)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow
	1721	A	500 (c'12→)	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*Статус нейтралы "робота". Запуск можно выполнять без программы "нейтраль". Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow
	1719	A	Linea(c'11→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*При разрешении данной функции зона багажника под охрану не берется. ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания																																											
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200										39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																																																									
	Код	Версия прошивки	Модель																																																																			
1723	A	X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Punto (c'12→)																																дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100</p>
				•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>*слейв на снятие работает со штатного ключа и при включенном зажигании Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.</p>																														

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания							
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200																																							
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаля тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
			1211 или 1217 **	B	C-MAX (c'03→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C-MAX Ghia (c'03→)	•	•			•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Focus-2 (c'05→)	•	•			•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tourneo Connect (c'03→)	•	•			•	•	*	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1217	B	Kuga (c'08→13)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1237	B	Fiesta (c'04→06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1212	B	Fusion (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fiesta (c'06→09)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1213	A	Galaxy (c'06→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Mondeo (c'07→14)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	*	-	•	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		S-MAX (c'07→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Transit (c'07→11)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1214	B	Fiesta (c'09→13)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1215	B	Explorer (c'05→11)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1223	A	Focus 3 компл. Trend (c'11→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1216	A	Grand C-Max (c'11→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Focus 3 компл. Trend Sport (c'11→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
**Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100**

\* Наличие функции зависит от комплектации.  
 \*\* 1217 - код модели с альтернативным управлением центральным замком  
**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow**

**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

\* Наличие функции зависит от комплектации.  
 \*\* Запуск Webasto по CAN  
**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow**

\* Наличие функции зависит от комплектации.  
 Запуск предпускового подогревателя выполняется по CAN  
**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow**

\* Наличие функции зависит от комплектации.  
 \*\* Производится блокировка дверей в режиме Safe Lock  
 Запуск предпускового подогревателя выполняется по CAN  
 Кнопки валидатора: на вод двери кнопки стеклоподъемников  
**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow**



**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.**

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания															
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																																	
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора												
1226	A	Tourneo Custom (c'13→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	-	**	•	•	***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100				
1226	A	Transit (c'14→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	-	**	•	•	***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации ** Статус заведенного двигателя *** При отпирании багажника со штатного брелока Pandora снимается с охраны Запуск подогревателя по CAN Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow				
1227	A	B-Max компл. Trend ('13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* При разрешении данной функции концевик багажника не берется под охрану. Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow				
		Fiesta компл. Trend ('13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	*	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* При разрешении данной функции концевик багажника не берется под охрану. Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow			
1238	A	Eco Sport ('14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Включение обогрева зеркал и заднего стекла Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow		
1238	A	Fiesta RUS ('15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Включение обогрева зеркал, лобового и заднего стекла Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow		
1241	A	Mondeo ('15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*слейв режим доступен и при включенном заживании ** Включение обогрева передних сидений и руля Кнопки валидатора: кнопки на вод двери управления правыми стеклоподъемниками Подключение к CAN на диагностическом разьеме с обратной стороны: серый - CanHigh, фиолетовый -CanLow			
		Explorer ('15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*слейв режим доступен и при включенном заживании Подключение к CAN на диагностическом разьеме с обратной стороны: серо-оранжевый - CanHigh, фиолетово-оранжевый -CanLow	
GAZ	2811	A	Gazel Next (c'13→)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow
GEELY	2911	A	Emgrand EC7 (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания								
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200																39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200 X1700/20x0/3000																			
	Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель																																			
GREAT WALL	3411	A	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педали тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100
GREAT WALL	3411	A	Hover H5 (c'10→)	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow
			Hover H6 (c'12→)	-	-	-	-	-	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HAVAL	3412	A	H6 (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в левом порoge желтый - CanHigh, белый - CanLow
	3413	A	H2 (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в жгуте приборной панели: желтый - CanHigh, белый - CanLow
	3414	A	H8 (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* При дистанционного отпирания багажника штатным ключом и последующим его закрытием он остается не заблокированным - необходимо еще раз поставить а/м в охрану штатным ключом. Подключение к CAN в левом порoge: синий - CanHigh, сине-желтый(с серебристой полоской) - CanLow
	3414	A	H9 (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* При дистанционного отпирания багажника штатным ключом и последующим его закрытием он остается не заблокированным - необходимо еще раз поставить а/м в охрану штатным ключом. Подключение к CAN в левом порoge: синий - CanHigh, сине-желтый(с серебристой полоской) - CanLow



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля																			Исполняемые КОМАНДы										Примечания																				
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200															39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																																		
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постоявка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора														
2611	A	Civic ('12→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	• В зависимости от комплектации <b>Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.</b>								
		CRV ('12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	*	•	***	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	• Только при разрешении IV-3.5 (на компл. 2.0 L) ** Моргает ближним светом *** Зависит от комплектации <b>Подключение к CAN1: под рулевым кожухом CanHigh - розовый, CanLow - голубой.</b>						
		Accord ('12→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	• В зависимости от комплектации <b>Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.</b>						
		Pilot (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	*	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	• Только при разрешении IV-3.5 ** Моргает ближним светом						
	A	Pilot (c'09→) (с электроприводом багажника)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	•	*	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	• Только при разрешении IV-3.5 ** Моргает ближним светом <b>Подключение к CAN1: под рулевым кожухом CanHigh - белый, CanLow - салатовый.</b>						
		City (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	• Только при разрешении IV-3.5 (только при выключенном зажигании) ** Моргает ближним светом		
		Civic (c'06→'11)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	• Только при разрешении IV-3.5 (только при выключенном зажигании) ** Моргает ближним светом		
		CR-V (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	• Только при разрешении IV-3.5 (только при выключенном зажигании) ** Моргает ближним светом		
		CR-Z (c'10→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	• Только при разрешении IV-3.5 (только при выключенном зажигании) ** Моргает ближним светом		
		Insight (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	• Только при разрешении IV-3.5 (только при выключенном зажигании) ** Моргает ближним светом	
A	Fit (c'07→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	• Только при разрешении IV-3.5 (только при выключенном зажигании) ** Моргает ближним светом	
	Freed (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	• Только при разрешении IV-3.5 (только при выключенном зажигании) ** Моргает ближним светом
	Jazz (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	• Только при разрешении IV-3.5 (только при выключенном зажигании) ** Моргает ближним светом
	Odyssey (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	• Только при разрешении IV-3.5 (только при выключенном зажигании) ** Моргает ближним светом

**Внимание!** Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																				Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания										
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200															39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																									
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после AZ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
		Stepwgn (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Зажигание ** Моргает ближним светом	
		Stream (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 на замке зажигания: CanHigh - красный, CanLow - белый.	
2614	B	Accord (c'08→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разьеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой	
		Crosstour (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разьеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой	
2617	A	Crosstour(keyless) (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разьеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой	
2616	B	Legend (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Моргает ближним светом Подключение к CAN1 одним проводом : блок слева от руля левый зеленый разъем, серо-голубой провод - CanHigh
2619	B	Inspire (c'07→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разьеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой
2621	B	Fit (c'14→) hybrid	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* статус "ready" ** в зависимости от комплектации Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разьеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.**

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания							
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200															39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO O/5200 X1700/20x0/3000																						
HUMMER	4111	В	H2 (c'08→)																																						
				Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора
				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* Трехкратное моргание и сирена. ** Кнопки регулировки громкости на руле и кнопка правого стеклоподъемника (вверх) <b>Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)</b>

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																												
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ									Примечания																		
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200														39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO O/5200 X1700/20x0/3000																											
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора							
3111	В	Grandeur (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод синего цвета				
		ix55 (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow			
3112	А	Veloster (c'12→)	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	*Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh - бело-оранжевый провод, CanLow- желто-оранжевый провод за щитком приборов Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости)
		ix35 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	** Статус заведенного двигателя *** В комплектации keyless **** Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника Блокировка по CAN для бензинового двигателя. Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow- провод красного цвета за щитком приборов Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
3113	А	i30 (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	* Статус заведенного двигателя ** Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN1: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
		Elantra (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN1: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow- провод черного цвета за щитком приборов Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости)

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.**

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания															
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200										39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																													
HYUNDA	Код Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постоявка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
		Sonata 45 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow- провод оранжевого цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости)	
3114	B	Equus (c'09→13)	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-					•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	* На руле "громкость -", кн. блокировки пассаж. окон Подключение к CAN1 в порог: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета	
3123	A	Equus (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-					-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	*Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1 за левой кик-панелью нижний белый разъем: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow-провод белого цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
3114	B	Genesis Sedan (08→14)	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	* На руле "громкость -", кн. блокировки пассаж. окон Подключение к CAN1 в порог: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета	
3224	A	Genesis Sedan (14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	* кнопки бесключевого доступа на передних дверях и багажнике Подключение к CAN1 за левой кик-панелью, нижний левый разъем: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow-провод оранжевого цвета	
3115	B	Genesis Coupe (c'09→13)	•	•	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN на PDMB справа от рулевой колонки: CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета	
3124	A	Genesis Coupe (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	* Статус заведенного двигателя Подключение к CAN1 за приборной панелью: CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета
3116	A	Solaris компл. Family (c'11→)	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	•	•	-	•	-					-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	•	*Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow- провод черного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости движения)		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания										
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200														39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																										
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
			3117	A	Grandeur (c 2012 г.)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
HYUNDAI	3118	A	Grandeur (c 2012 г.)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1 в жгуте водительской двери (серый разъем): CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета		
	3119	A	Santa Fe (c'10→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-					-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	* определяется по CAN2 Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт №1 - CanHigh, контакт №9 - CanLow. Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow		
	3121	A	i40 (c 2012 г.)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	*Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника **Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN1 за приборной панелью: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow - провод синего цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
	3127	A	H1 Starex (c'07→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	•					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
			Santa Fe(c'06→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	•					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Solaris (c'10→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	•					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3122	A	Santa Fe (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	**Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN1 в левом порог: CanHigh-провод синего цвета, CanLow - провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
3227	A	Tucson (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	Подключение к CAN1 за левой кик-панелью: Красный - CanHigh - Синий CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow		
3125	A	Creta (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	Г	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	Подключение к CAN1 за приборной панелью: Оранжевый - CanHigh, Зеленый - CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow		



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания				
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200																	39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																					
ИВЕКО	1717	А	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
IVECO	1717	А	Daily (c'13→)	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№1- CanHigh , контакт №9 -CanLow	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. <b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100</b>







Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания								
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200														39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																						
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель																																				
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
4321	A	Cherokee (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					*	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-		
4322	B	Renegade (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					-	-	-	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-		
																														<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями                  ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.                  Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100</p>								
																														<p>* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании                  ** Включение обогрева руля и передних сидений                  Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow                  Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow</p>								
																														<p>* Включение обогрева руля и передних сидений                  Команды управления доступны на комплектации с кнопкой старт-стоп                  Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow                  Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow</p>								

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																														
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания																								
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200														39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO O/5200 X1700/20x0/3000																													
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора									
KIA	3212	B	Carnival ('06→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета					
	3213	B	Mohave ('10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	•	•	-	A	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Отпирание лючка бензобака Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow- провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow			
	3214	B	Opirus ('04→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета			
	3223	B	Cerato keyless ('09→13)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод белого цвета, CanLow-провод черного цвета в правом порог		
	3211	A	Soul (c'11→14)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	Г	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Слейв и команды управления доступно только в комплектации keyless Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
			Sorento ('10→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: за левой кик-панелью CanHigh-провод синего цвета, CanLow- провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
			Optima ('10→16)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	* С системой Start/Stop **Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN1 в жгуте водительской двери (серый разъем): CanHigh-провод бело-оранжевого цвета, CanLow - провод желто-оранжевого цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow



**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.**

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания											
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200																39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																									
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора							
KIA	3218	A	Sorento ('12→15)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-						-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	• Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh-провод черного цвета, CanLow- провод белого цвета (на задней стороне блока BCM, 16-пиновый разъем) Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
	3219	A	Quoris ('13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-						•	**	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	• Кнопка отпирания на крышке багажника ** В зависимости от комплектации Подключение к CAN: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета (за левой кик-панелью левый белый разъем)
	3221	A	Cerato ('13→)	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	-	•	-					•	•	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	• Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета (на задней стороне блока BCM, 32-пиновый разъем "F") Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
	3222	A	Venga (c'13→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-					-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	• Кнопка отпирания на крышке багажника * Подключение к CAN1: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета на блоке за приборной панелью	
	3224	A	Soul (c'14→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•					•	-	А	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	• Кнопка отпирания на крышке багажника * Блокировка по CAN2 на бензиновом двигателе Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета на обратной стороне блока	
	3225	A	Soul (c'14→) (без keyless)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•					•	-	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	• BCM (разъем G) * Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
	3112	A	Picanto (c'14→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1 на приборной панели: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета Подключение к CAN2 на приборной панели или в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh (красно-оранжевый), 14-контакт CanLow(сине-оранжевый)
	3224	A	Sorento (c'15→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-					•	•	А	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	• Поднятие пассажирских стекол ** Кнопка отпирания на крышке багажника * Подключение к CAN1 на оборотной стороне BSI белый разъем: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.**

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания															
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200												39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																											
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	поставка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
3226	A	Sorento Prime(std_key) (c'15→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3227	A	Optima (c'16→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	•	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	
3227	A	Sportage (c'16→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	•	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
**Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100**

\* Кнопка отпирания на крышке багажника  
**Подключение к CAN1** на оборотной стороне BSI белый разъем: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета  
**Подключение к CAN2** за блоком предохранителей: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета

Подключение к CAN1 оборотная сторона блока предохранителей : Желтый - CanHigh, черный - CanLow  
 Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN1 оборотная сторона блока предохранителей : Синий - CanHigh, Белый - CanLow  
 Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow





Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания										
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200											39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200																											
		X20xx, DXL39xx, 5000new_V200																																						
Код	Версия прошивки	Модель																																						
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
2135	B	LS600h (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-																					* Статус "Ready" Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow Подключение к Can2 на BCM второй нижний разьем: черный - CanHigh, белый - CanLow	
2113 2117	A	LX 570 (c'10→15)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**	*	•		•					•															* Наличие функции зависит от комплектации. ** При отпирании багажника штатными средствами снимается с охраны как штатная охрана, так и Пандора Топливо в коде 2113 (отображается в литрах) Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
2121	A	ES (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•					•																* Для гибридов статус "Ready" Блокировка по CAN только для бензиновых двигателей (не гибрид)	
		GS (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•				•															Топливо отображается в литрах. Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
		IS (c'13 →)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•				•																
		LS (c'12 →)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•				•																
2137	B	HS250h (c'09→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•					•																	
2131	B	ES Hybrid (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•					•																	
2131	B	RX Hybrid('10 →15)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•					•		•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус "Ready" Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
2121	A	NX200 (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•					•	-	A		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2134	B	NX300h (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	-	-					•	-	A		•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2141	A	LX рестайлинг II (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•			•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	*Слейв по багажнику снимает систему с охраны Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: За щитком приборов Коричневый-CanHigh, Белый-CanLow	
2121	A	RX (c'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: За щитком приборов Серый-CanHigh, Белый-CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля		Исполняемые КОМАНДЫ																	Примечания																							
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200		39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO O/5200 X1700/20x0/3000																																								
LAMBORGHINI	1413	B	Gallardo (c'08→)	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора						
				•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями            ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  <b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100</b></p> <p>Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.</p>																																								



**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.**

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля		Исполняемые КОМАНДЫ																		Примечания																		
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200												39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																										
LIFAN	2931	A	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. <b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100</b>
					Cebrum (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
																							Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 2-й контакт, CANLow-10-й контакт																	

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.**

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания										
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200												39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																										
Код	Версия прошивки	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. <b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100</b>			
MASERATI	7111	В	Quattroporte (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•





Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДы													Примечания																		
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200														39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																																		
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора														
MERCEDÉS		A(W176) (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-													
		B(W246) (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•				•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	***	-	-	-	-										
	5216	A	CLA (C117) (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	5216	A	GLA (X156) (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	5217	A	C (W205) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*							
	5217	A	S(W222) (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	5218	A	Sprinter Classic (909) (c'14→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	5219	A	Smart (c'14→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	5221	A	V-class (W447) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•					•	•	-	A	•	•	•	-	•	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5222	A	G-class (W463) (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•			•				•	-	A	•	•	-	-	•	**	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5216	A	GLE (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	•	A	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*						

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
 Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

Управление модулем запуска двигателя осуществляется по CAN

Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

\* Кнопка вод.стеклоподъемника вверх и вниз.  
 Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт

Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт

\* В слейв-режиме при отпирании правой сдвижной двери и багажника Пандора снимается с охраны.  
 \*\* Управление правой сдвижной дверью  
 Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

\* Если включена функция "освещение окружения", то при моргании аварийкой остаются светиться фары на 40 сек.  
 \*\* Включение обогрева водительского стекла  
 Управление предпусковым подогревателем осуществляется по CAN

Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

\* Кнопка на руле: MUTE  
 Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания										
		Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																									
Код			Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
5217	A	GLC (X253) (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•		
5223	A	E-class (W213) (c'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	-	A	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
 Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100

\* Кнопка вод.стеклоподъемника вверх и вниз.  
 Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

\* Кнопка вод.стеклоподъемника вверх и вниз.  
 Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.**

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания									
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200														39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO O/5200 X1700/20x0/3000																								
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора				
			MINI	5111	B	MINI COOPER (R56)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	A	•	•	•	•	*	-	-	-	•	•	•	•	•	•
			MINI ONE (R56)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	A	•	•	•	•	*	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•
	5118	B	Cooper (R50)	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
**Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100**

• функция программируется с помощью штатного бортового компьютера  
 \*\* Кнопки на руле: "вверх", "вниз", "ромб", "звезда"  
 • Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый  
 \*\* Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-черный, CanLow-желто-коричневый



**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.**

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ													Примечания												
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200														39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																									
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
M	2214	A	Outlander (c'12→) Outlander PHEV (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	*	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2215	A	Colt(c'04→11)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2216	B	Grandis (c'03→09)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2217	A	L200 (c'15→)	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2218	A	Pajero Sport (c'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
**Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100**

**Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN на всех комплектациях**  
 \*Только в комплектации keyless. При разрешении п.IV-3.5 складываются зеркала.  
 \*\*Для работы автозапуска по CAN необходимо штатным диагностическим оборудованием разрешить его наличие.(доступна на автомобилях с кнопкой старт-стоп)  
**Подключение к CAN1 в разъеме на магнитоле: витая пара CanHigh - серый, CanLow - красный**  
**Для реализации бесключевого обхода штатного иммобилайзера на комплектациях БЕЗ кнопки Старт-Стоп необходимо еще подключить CAN2 в разъеме OBD: 6 - CanHigh, 14 - CanLow**

\*Концевики пассажирских дверей и багажника объединены  
**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN  
**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN  
**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания									
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200																													39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000								
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
2312	B	Teana (c'08→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-		
2313	B	Navara дизель (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2315	A	JUKE (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	
		Navara (c'06→)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	
		Pathfinder (c'06→14)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-
		Qashqai (c'07→14), *	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-
		X-Trail (c'07→15)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-
2346	B	Pathfinder (c'06→14) diesel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	
2326	B	X-Trail правый руль (c'07→15)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	
2316	A	Micra(c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	
		Note (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-
		Tiida (c'07→15)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-
2345	B	Tiida (правый руль) (c'07→15)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	Г	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	
2317	B	350Z (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	
		Teana (c'08→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
**Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100**

\* Управление штатной охранной системой реализовано на автомобилях, оснащенных системой keyless entry. Наличие функции зависит от версии автомобиля.  
 \*\* Включение обогрева заднего стекла (в зависимости от комплектации)  
**Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

**Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

Уровень топлива индицируется в литрах.  
 \*Без системы keyless  
 Блокировка по CAN только для бензиновых двигателей.  
**Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

**Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

\* Включение обогрева зеркал и заднего стекла  
**Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.**

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания																				
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																																
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаля тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора										
			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
2318	A	Navara (c'06→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		Pathfinder (c'06→14) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Qashqai (c'07→14)keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		X-Trail (c'07→15) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2319	A	Micra(c'06→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Note (c'06→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Tiida (c '07→15) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2321	A	Murano (c '10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Patrol (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2322	A	JUKE (c '11→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2329	B	JUKE (c '11→) keyless (правый руль)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2325	B	Dualis keyless (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		X-Trail (правый руль) (c'07→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Serena C25 (c '05→10)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Tiida (c '07→) keyless правый руль.	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2327	B	AD (c '06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
**Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100**

**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

\* Включение обогрева заднего стекла и зеркал  
 Блокировка по CAN для бензиновых двигателей.  
**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

\* только при снятой охране  
**Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

\* управление правой сдвижной дверью  
**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

\* только при снятой охране  
**Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

\* включение обогрева заднего стекла и зеркал  
**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																											
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания																				
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																											
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора						
NISSAN	2328	B	Bluebird Sylphy (c'05→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
			Murano (c'10→) (правый руль)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2334	B	Fuga (c'10→)	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2343	B	March (c '06→10)	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2344	B	Caravan (c '06→12)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow		
	2332	A	Teana (keyless) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	-	-	-	•	-	-	-	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	*Слейв с правой ручки работает только на постановку Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2333	A	Pathfinder (keyless) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для комплектаций с гибридной системой контролируется статус "ready". Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2335	A	Qashqai (c'14→)	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разъема монтажного блока под капотом. Блокировка по CAN для бензиновых автомобилей. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	4214	A	Terrano (c'14→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
2323	A	GTR (c'10→)	•	•	-	-	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																			
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																							
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
2323	A	Sentra (c'14→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	Уровень топлива индицируется в литрах. *Зависит от комплектации <b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>		
2335	A	X-Trail (c'15→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	A	-	-	•	-	-	-	-	•	•	-	•	кнопки валидатора: на руле on/off, res, set, cancel * необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разьема монтажного блока под капотом. Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. <b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>	
2321	A	Tiida (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	<b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>	
4215	A	Terrano II (c'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	* Статус нейтрали МКПП (в настройках автозапуска разрешить АКПП) ** В зависимости от комплектации *** В качестве кнопки валидатора можно использовать педаль сцепления <b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>
2348	A	Murano (c'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	Уровень топлива отображается в литрах <b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>	





Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ													Примечания										
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200													39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO O/5200 X1700/20x0/3000																							
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель																																				
4216	A	Vivaro (c'06→)	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100</p>
			-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow</p>

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																																		
			Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДы					Примечания																												
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200												39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																																			
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  <b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100</b></p>												
PEUGEOT	1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	A	207, 307, 407, 807 (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации) Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow					
			308 (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow		
			3008 (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow	
			408 (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: на разъеме под рулевым кожухом Подключение к CAN2: в разъеме водительской двери	
			508 (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием. Подключение к CAN1: на разъеме под рулевым кожухом Подключение к CAN2: в разъеме водительской двери	
			607 (Z9) (c'05→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации) Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном. Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow
			Expert (c'07→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Partner (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: синий 60-ти контактный разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low	
1715	A	2008 (c'13→)	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow		
1714	A	Expert (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
1712	A	Boxer (c'06→12)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: синий 60-ти контактный разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.**

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля		Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания																						
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200										39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																														
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель																																								
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора						
1717	A	Boxer (c'13→)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
**Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100**

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.**

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания																																						
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200																39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO O/5200 X1700/20x0/3000																																																						
PEUGEOT	Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель																																																																						
2211	A	4007 (с'07→)	дверь водителя	•	дверь передняя правая	•	дверь задняя левая	•	дверь задняя правая	•	капот	-	багажник	•	зажигание	•	педаль тормоза	•	габариты	•	ручной тормоз	•	Паркинг (АКПП)	•	Тахометр	•	Слейв-режим	•	Слейв-режим по багажнику	-	Статус штатной тревоги	-	Запуск двигателя от штатного брелока	•	Скорость	-	Уровень топлива в баке	•	Температура салона	•	Температура двигателя	•	Температура за бортом	•	запирание/отпирание замков дверей	**	поднятие (закрытие) всех стекол	*	световая индикация *	-	постановка на штатную охрану	•	снятие со штатной охраны	•	открытие багажника	-	пошаговое снятие с охраны	-	Дополнительная функция по CAN	-	Запуск предпускового подогревателя	-	Запуск двигателя по CAN**	-	Имитация открытия двери после А3	-	Блокировка по CAN	-	Управление штатным клаксоном	-	кнопки валидатора	-	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. <b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100</b>
		4008 (с '12→)	дверь водителя	•	дверь передняя правая	•	дверь задняя левая	•	дверь задняя правая	•	капот	-	багажник	•	зажигание	•	педаль тормоза	•	габариты	•	ручной тормоз	•	Паркинг (АКПП)	•	Тахометр	•	Слейв-режим	•	Слейв-режим по багажнику	-	Статус штатной тревоги	-	Запуск двигателя от штатного брелока	•	Скорость	-	Уровень топлива в баке	•	Температура салона	•	Температура двигателя	•	Температура за бортом	•	запирание/отпирание замков дверей	**	поднятие (закрытие) всех стекол	*	световая индикация *	-	постановка на штатную охрану	•	снятие со штатной охраны	•	открытие багажника	-	пошаговое снятие с охраны	-	Дополнительная функция по CAN	-	Запуск предпускового подогревателя	-	Запуск двигателя по CAN**	-	Имитация открытия двери после А3	-	Блокировка по CAN	-	Управление штатным клаксоном	-	кнопки валидатора	-	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																										
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания												
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200																	39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO O/5200 X1700/20x0/3000																						
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педали тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
<b>PONTIAC</b>	2123	A	Vibe (c'08→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	•	•	<b>A</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.		
<b>PORSCHE</b>	1112	B	Cayenne (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	•	•	<b>A</b>	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1116	B	Panamera (c'09→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	—	—	—	—	—	•	—	<b>G</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1122	A	Cayenne (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	•	•	—	<b>G</b>	•	—	•	•	—	—	—	—	—	•	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1125	A	Cayenne (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	•	*	—	<b>G</b>	•	—	—	—	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1125	A	Panamera (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	—	—	•	•	*	—	<b>G</b>	•	—	—	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуге вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
1134	B	911 (c'05→12)	•	•	—	—	•	•	•	•	—	—	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	•	—	<b>G</b>	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в левой кик-панели: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Или: витая пара - желтый - CANHigh, черный - CANLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																					Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания														
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200																		39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																		
1131 1133	A	Macan (c'14→)	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. <b>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100</b>	
			•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	*	Г	•	-	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	*Команда комфорт (при выкл зажигания) включает штатную охранную систему Слейв работает и при включенном зажигании. код 1133 - для комплектаций без штатной охранной системы. Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) <b>Подключение к CAN1:</b> витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. <b>Подключение к CAN2:</b> витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																												
			Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДы										Примечания																			
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200												39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO O/5200 X1700/20x0/3000																													
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора							
RENAULT	2316	A	Kangoo (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	2328	B	Koleos (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-					
	4211	A	Laguna-3 (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Fluence (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•			
	4212	A	Megane-3(c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•			
			Scenic-3 (c'09→)	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4213	A	Latitude (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4214	A	Duster (c'11→15)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4215	A	Logan II (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•		
			Sandero Stepway II (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	
			Duster II (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	
	4217	A	Kaptur (c'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•		
	4216	A	Trafic (c'07→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	SAAB	4112	B	9-3 (c'02→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
**Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100**

\* Без запирания багажника  
\*\* Кнопки пассажирских стеклоподъемников (вверх) на вод двери, педаль тормоза (в т.ч. при выкл зажигания)  
**Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

\* В случае МКПП контроль идет по статусу нейтрали (в настройках автозапуска разрешить АКПП)  
\*\* В зависимости от комплектации  
\*\*\* В качестве кнопки валидатора можно использовать педаль сцепления  
**Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

**Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

\* статус заведенного двигателя  
\*\* Функция доступно только при включенном зажигании  
**Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)**









Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																							
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания														
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200														39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200																						
Код	Версия прошивки	X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель																																				
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слеив-режим	Слеив-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
SSANG YONG	6111	A	Actyon (c'06→13)	-	-	-	-	-	-	•	-	*	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Датчик нейтрالي МКПП (запуск выполняется по логике АКПП, при условии, что ручник затянут и МКПП в нейтрالي) ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100
			Kyron (c'06→)	-	-	-	-	-	-	•	-	*	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Rexton (c'07→)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	*	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Actyon (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	-	*	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
	6113	B	Chairman (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	•	**	-	-	-	-	-	* Моргание поворотниками сзади и на зеркалах ** Управление обогревом передних сидений Подключение к CAN1 в водительском порог: тонкая витая пара белый - high, черный - low.	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания														
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200											39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO O/5200 X1700/20x0/3000																												
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаля тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
2511	A	Forester (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал <b>Forester 11 г. подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.</b>		
		Impreza (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал	
		Legacy (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал <b>Подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low фиолетовый провод.</b>
		Legacy (c'04→10)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал
		Outback (c'04→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал *** Функция доступна на а/м с правым рулем
2512	A	Tribeca B9 (c'06→) *	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Без keyless <b>Подключение к CAN в черном разьеме над педалью тормоза: Can-High розовый провод, Can-Low фиолетовый провод.</b>		
2513	A	Legacy (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Включение обогрева заднего стекла и зеркал ** Кнопка на руле: Cancel, кнопки круиз-контроля *** Слейв работает по статусу цз, багажник по статусу	
		Outback (c'10→15)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	без метки) ** Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow











**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.**

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания																
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200														39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																													
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора									
		Sequoia (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	•	•	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Комфорт на передние два стекла только при включенном зажигании ** Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.					
	2118	B	Auris (c'06→)	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.				
	2121	A	Camry (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Топливо индицируется в литрах * Для комплектации keyless ** Кнопка отпирания на крышке багажника; рычаг селектора вправо от положения "P" при выключенном зажигании. ** Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.			
Corolla (c'13→)			•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	* Для комплектации keyless ** Кнопка отпирания на крышке багажника; рычаг селектора вправо от положения "P" при выключенном зажигании. ** Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
Highlander (c'14→)			•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**	
Hilux (c'15→) keyless			•	•	•	•	-	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации - только водительское стекло ** Рычаг селектора вправо от положения "P" при выключенном зажигании.	
Hilux (c'15→) без keyless			•	•	•	•	-	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Блокировка по CAN для бензиновых двигателей.	
RAV4 (c'13→)			•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow. На RAV4 с 2015 г. подключение к CAN1 в жгуте за приборной панелью: CanHigh - зеленый, CanLow - белый.
Auris (c'12→)			•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**
Ractis (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**	
	2124	B	Crown (S200) (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	*	A	•	•	•	-	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для гибрида контролируется статус состояния "ready" ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал ** Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.**

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания												
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200														39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																									
TOYOT	Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	Примечания			
				дверь передняя левая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
	2125	B	Crown (S180) (c'03→09)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	2126	B	Corolla Axio (c'06→)	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
	2514	A	GT86 (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
	2115	B	Mark_X (c'07→09)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
	2121	A	Mark_X (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
	2129	B	Prius (NHW20) (c'07→10)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус "Ready" Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
	2133	B	Estima (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
	2134	B	Harrier (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* статус "ready" • ** Ручка селектора вправо (при выкл. зажигания) ** Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
	2141	A	Land Cruiser 200 рестайлинг II (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	*Слейв по багажнику снимает систему с охраны ** Поднятие стекол и складывание зеркал Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: За щитком приборов Коричневый-CanHigh, Белый-CanLow	





**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.**

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																			Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания										
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200																			39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																					
	Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель																																								
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запираение/отпираение замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора						
N	1117	A	Passat (c'10→) new bordness	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•				•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	•			•	•					
			Tiguan (c'10→) new bordness	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•				•	•	Г	•	•	•	-	-	•	-	•			•	•				
			Golf6 (c'10→) new bordness	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•				•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	•			•	•				
			Jetta (c'10→) new bordness	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•				•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	•			•	•				
			Touran (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•		
	1124	B	Passat (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•				•	•	А	•	•	•	-	-	-	-	-	•			•	•				
			Passat CC (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•				•	•	А	•	•	•	-	-	-	-	-	•			•	•			
	1127	A	Passat (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•				•	•	Г	•	-	•	-	-	-	-	•			•	•				
			Tiguan (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•				•	•	Г	•	-	•	-	-	•	-	•			•	•				
			Golf6 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•				•	•	Г	•	-	•	-	-	-	-	•			•	•				
			Jetta (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•				•	•	Г	•	-	•	-	-	-	-	•			•	•			
	1118	A	Polo Sedan (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•		
	1135	A	Polo Sedan компл. Sochi Edition (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
**Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100**

Глушение от штатного брелока невозможно  
 \* При актив.упавления штаткой производится имитация постановки в штат.охр. (без запираения лючка бензобака)  
 \*\*Кнопки на руле  
 Запуск предпускового подогревателя по CAN  
 Уровень топлива отображается в литрах  
**Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**

\*Кнопки на руле  
 Глушение от штатного брелока невозможно.  
 Запуск предпускового подогревателя по CAN  
 Уровень топлива отображается в литрах  
**Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**

Уровень топлива отображается в литрах  
**Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.**

**Подключение к CAN1: в разъёме "В" центрального модуля в свободные пины 20 - CAN-HIGH (оранжево-зеленый), 21 - CAN-LOW (оранжево-коричневый)**



**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.**

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ													Примечания															
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200														39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																																
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора											
			VOLVO	1511	B	S60 (c'05→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
XC70 (c'05→08)	•	•				•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
V70 (c'05→)	•	•				•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
S80 (c'05→14)	•	•				•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
XC90 (c'05→)	•	•				•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1512	B	S40 (c'07→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		V40 (c'07→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		C30 (c'07→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		C70 (c'07→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1513	B	XC70 (c'08→11)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1514	A	S60 (c'10→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1515	A	XC60 (c'11→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1516	A	XC60 (c'12→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				XC70 (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.  
**Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100**

**Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме контакт №3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow**

**Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме контакт №3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow**

\* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей и складыванием зеркал.  
 \*\*Управление Webasto по CAN  
 Уровень топлива в литрах  
**Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow**

\* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей  
 Управление Webasto осуществляется по CAN  
**Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow**

\*Статус заведенного двигателя  
 \*\* Без запираения багажника  
 \*\*\* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей (без запираения багажника)  
 Управление Webasto осуществляется по CAN  
**Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow**

\*Статус заведенного двигателя  
 \*\* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей  
 Управление Webasto осуществляется по CAN  
**Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow**



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ													Примечания														
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200											39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200 X1700/20x0/3000																														
	Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new_V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора						
1516	A	S80 (c'11→)		●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Статус заведенного двигателя ** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей *** При отпирании багажника с keyless снимается с охраны и штатка и Пандора <b>Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow</b>
1517	B	V50 (c'04→)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Статус заведенного двигателя ** Без запирания багажника *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей и складыванием зеркал (без запирания багажника) <b>Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow</b>
1518	A	S40 (c'10→)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Статус заведенного двигателя ** Без запирания багажника *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей (без запирания багажника) <b>Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow</b>
1521	A	V40 (c'13→)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей ** управление по CAN <b>Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow</b>
1523	A	XC90 (c'15→)		●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* управление по CAN <b>Подключение к CAN1: под сидением или за бордачком CanHigh - фиолетово-белый, CanLow - фиолетово-салатовый</b> <b>Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме контакт № 6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow</b>