

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																										
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ				Примечания																						
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90													39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																										
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Спей-режим	Спей-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
ACURA	2613	A	RDX (с'06→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	Г	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN1: однопроводная шина в разъеме под рулевым кожухом, контакт №4 - Can-H	
	2615	A	MDX (с'07→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
	2618	A	MDX (с'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	•	*	Г	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
	2611	A	RDX (с'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	Г	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
	2611	A	TLX (с'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания										
Код	версия прошивки	Модель	Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90														39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																								
AUDI	1412 или 1416	A	A5/S5 (с 07 г)	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800	
			Q5 (с 08 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	** кнопка водит стеклоподъемника вверх; правый подрулевой переключатель: кнопки "вверх", "вниз" и "Reset". *** Закрытие багажника (лифт) **** Запуск предпускового подогревателя по CAN (в зависимости от комплектации) или по W-BUS Слейв режим с брелока работает и при включенном зажигании. Код 1416 для комплектаций без штатной охранной системы. Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
		B	A6 (05-10 г) A6 Allroad (с 06-10 г) S6/RS6 (с 05 г) Q7 (с 05-15гг)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* Запуск предпускового подогревателя по CAN (в зависимости от комплектации) или по W-BUS ** Глушение со штатного брелока невозможно В слейв-режиме в настройках необходима задержка мин. 2 сек. для канала оповещений 433/868 Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
		A	A6 (с 11 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*Слейв с брелока работает и при включенном зажигании Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
		A	A6/А6 allroad (с 11 г) (без штатной охранной системы)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	A	A6 allroad (с 11 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN2(запуск предпускового): витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	A	A7 (с 10 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN2(запуск предпускового): витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	A	A7 (с 10 г) (без штатной охранной системы)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Для блокировки по CAN (дизель 3 л) Подключение к CAN2: OBD, 6 - CanHigh, 14- CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																									
Код	версия прошивки	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания																				
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90													39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																									
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
1414	B	A8/S8 (с 03 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	Г	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями</p> <p>** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.</p> <p>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800</p>		
1122	A	A8 (с 11 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-	•	•	-	Г	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера)</p> <p>Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</p> <p>Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</p>	
1128	A	TT (с 14 г)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>*топливо отображается в литрах</p> <p>Слейв режим работает и при включенном зажигании</p> <p>Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</p>	
1127	A	Q3 (с 11 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	•	•	-	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	<p>*Производится имитация постановки в штат.охран.</p> <p>** Кнопки регулировки громкости и "ОК" на руле, кнопка "вод. стекло вверх"</p> <p>** Уровень топлива отображается в литрах</p> <p>Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.</p>

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.											Примечания																														
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ																													
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																																							
БЕНТЛЕЙ	1137	В	Версия прошивки X2Dxx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание		педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора
				Continental Flying Spur (с 13 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-
					* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800																				Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.																

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания																
Код	версия прошивки	Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90														39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																													
	Х20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным ключом	кнопки валидатора							
5119	A	X6(F16) (с '14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•				*																		* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800			
5114	A	X4 (F26) (с '14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•			•							•										•		* В зависимости от комплектации Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый Подключение к CAN2 на климате или за правой кик-панелью: витая пара CanHigh - черно-синий, CanLow-синий-белый. Для блокировки по CAN подключение к CAN2 (6-14 OBD) CanHigh -серый, CanLow-синий		
5122	A	X4 (F26) (с '14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•			•																		•		* Кнопка отпирания на крышке багажника, кнопки "RES", "SET", "+" на руле * Подключение к CAN1 : витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод. Подключение к CAN2 : витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый	
5119	A	X1 (F48) (с '15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•				•		A																	•		Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - красный, CanLow-желтый Подключение к CAN2 (6-14 OBD) CanHigh -серый, CanLow-синий

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ																		Примечания		
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90														39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																								
Код	Код	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
5119	A		5(G30) (с '16→)	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-коричневый, CanLow-желто-красный Подключение к CAN2 (6-14 OBD) CanHigh -серо-зеленый, CanLow-сине-желтый
	A		7(G11) (с '15→)	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в левом порог: витая пара CanHigh - желтый, CanLow-белый Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: CanHigh - 6 пин, CanLow-14 пин
BRILLIANCE	3511	A	V5 (с'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в левом порог: витая пара CanHigh - желтый, CanLow-белый Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: CanHigh - 6 пин, CanLow-14 пин

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800

Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-коричневый, CanLow-желто-красный
Подключение к CAN2 (6-14 OBD) CanHigh -серо-зеленый, CanLow-сине-желтый

Подключение к CAN1 в левом порог: витая пара CanHigh - желтый, CanLow-белый
Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: CanHigh - 6 пин, CanLow-14 пин

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код	Код	версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																					Исполняемые КОМАНДЫ																					Примечания
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90													39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																													
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным ключом	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800						
CADILLAC	4111	B	Escalade (c'08→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-				•	-		•	•	•	•	-	-	•	•								* Трехкратное моргание и сирена. ** Кнопки регулировки громкости на руле и кнопка правого стеклоподъемника (вверх) Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)				
	4112	B	BLS (c'06→)	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	*	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* статус заведенного двигателя ** Только при включенном зажигании *** Кнопки на руле Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)					
	1316	B	SRXII (c'11→15)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	*	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	* Включение обогрева водительского сидения Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета) Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow				
	1324	A	SRXII (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Включение обогрева водительского сидения Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета) Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow				
	1324	A	ATS (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета) Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow				

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля		Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания
Код	Версия прошивки	Модель	Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90	39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X		
3613	A	Tiggo V (с'15→)	<ul style="list-style-type: none"> • дверь водителя • дверь передняя правая • дверь задняя левая • дверь задняя правая • капот • багажник • зажигание • педаль тормоза • габариты • ручной тормоз • паркинг (АКПП) • Тахометр • Слейв-режим • Слейв-режим по багажнику • Статус штатной тревоги • Запуск двигателя от штатного брелока • Скорость • Уровень топлива в баке • Температура салона • Температура двигателя • Температура за бортом 	<ul style="list-style-type: none"> • запертие/отпирание замков дверей • поднятие (закрытие) всех стекол • световая индикация * • постановка на штатную охрану • снятие со штатной охраны • открытие багажника • пошаговое снятие с охраны • Дополнительная функция по CAN • Запуск предпускового подогревателя • Запуск двигателя по CAN** • Имитация открытия двери после АЗ • Блокировка по CAN • Блокировка Keyless-Go по CAN • Управление штатным клаксонном • кнопки валидатора 	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями</p> <p>** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.</p> <p>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800</p>	
					<p>Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow</p>	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																												
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ				Примечания																					
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																					39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																				
Код	версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора						
CHRYSLER	4311	B	300C (c'05→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-					
			Grand Voyager (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-		
		PT Cruiser (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-		
		Sebring (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-		
	4312	B	Grand Voyager (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	
			Town Country (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
4315	B	300C (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800

* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник.
 ** В зависимости от комплектации.

Подключение к CAN1: витая пара, бело-оранжевый CanHigh, белый - CanLow

* Включение обогрева руля и передних сидений
Подключение к CAN: витая пара в левом порог, фиолетовый - CanHigh, белый - CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																									
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания																		
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90										39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																												
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора			
Код	версия прошивки	Модель																																							
CITROEN	1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	A	DS5 (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	1726	A	Berlingo (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	2211	A	C4 Aircross (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
•				•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
UN	1911	A	On-Do (c'14→) комп. Trust, Dream	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	•	-	-	•	-	•	-	-	-	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800

Вместо световой индикации реализовано управление штатным клаксонам
 • Подключение к CAN1 под рулевым кожухом разъем 4-пин: фиолетовый-CanHigh, серый-CanLow
 Подключение к CAN2 в коричневом разьеме блока BSI: pin16 - CAN-H, pin14 - CAN-L,

Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN1: белый разьем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow
 Подключение к CAN2: черный разьем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh, контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow

* Только при активации штатной охранной системы и при выключенном зажигании
 ** Складываются зеркала при активации п. IV-3.5.
 Подключение к CAN1: разьем магнитолы CanHigh-оранжевый, CanLow-белый.

Функции управления и слейв-режим доступны на системах семейства X20x0, DXL3970PRO, DXL5000PRO (подключение по LIN-шине)
 * Функции доступны только при выключенном зажигании. Для работы функции поднятия стекол необходимо

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																								
DATS	Код	Код версии прошивки	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля				Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																															
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90			39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																																	
1911	A	X2Dxx, DXL39xx, 5000new, V200	mi-Do (с'14→) комп. Trust, Dream	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями</p> <p>** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.</p> <p>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800</p>
				-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>для работы функций подтяжки стекол необходимо разрешить функцию управления штатной охранной системой (в настройках CAN)</p> <p>Топливо отображается в литрах.</p> <p>Подключение к Can: в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow</p>		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																																			
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ				Примечания																												
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																					39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																											
Код	версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора													
DODGE	4311	B	Avenger (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-										
			Caliber (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-							
			Durango (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-						
			Magnum (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-					
			Ram (c'08→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-					
	4312	B	Journey (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-					
			Nitro (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-		
	4312	B	Caravan (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	
	4317	A	Ram (c'13→)	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800

* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник.
 ** В зависимости от комплектации.
Подключение к CAN1: витая пара, бело-оранжевый CanHigh, белый - CanLow

Подключение к CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый - CanLow

Подключение к CAN1 в левом порог: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый - CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6 (серо-белый) - CanHigh, контакт №14 (желтый)-CanLow или на приборной панели

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код	Версия прошивки X2Dxx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																							
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90														39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO O/5200/Pandect X																										
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным ключом	кнопки валидатора					
FIAT	1723	Grande Punto (c'06→08)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow
	1719	Bravo (c'07→14)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	1719	Stilo (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	1721	A 500/500L (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Статус нейтралы "робота". Запуск можно выполнять без программы "нейтраль" Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow	
	1732	500X (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	•	•	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 3 контакт, CAN Low -11 контакт.
	1719	A Linea(c'11→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*При разрешении данной функции зона багажника под охрану не берется. ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	1723	A Punto (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	•	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*слейв на снятие работает со штатного ключа и при включенном зажигании Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.
	1728	Tipo Hatchback (c'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания						
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90														39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																								
Код	версия прошивки X2Dxx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель																																						
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
1732		Tipo Sedan (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 3 контакт, CAN Low -11 контакт.
4215	A	Talento (c'16→)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Только при включенном зажигании Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 6 контакт, CAN Low -14 контакт.
1727		Scudo (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в белом 10 pin разьеме с обратной стороны BCM: CAN High - белый, CAN Low - голубой.
1729		Croma (c'05→08)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN синий разьем слева от руля: CAN High - черно-розовый, CAN Low - бело-розовый
1723		Panda (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	•	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*слейв на снятие работает со штатного ключа и при включенном зажигании Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.
2218	A	Fullback (c'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN * Слейв работает от статуса центрального замка Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																								
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90													39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO O/5200/Pandect X																											
Код	версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слэйв-режим	Слэйв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
1211 или 1217 **	B	C-MAX (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.		
		C-MAX Ghia (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800	
		Focus-2 (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		Tourneo Connect (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1217	B	Kuga (c'08→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* Наличие функции зависит от комплектации. ** 1217 - код модели с альтернативным управлением центральным замком	
1237	B	Fiesta (c'04→06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
1212	B	Fusion (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Fiesta (c'06→09)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow
1213	A	Galaxy (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Mondeo (c'07→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		S-MAX (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации. ** Запуск Webasto по CAN
1214	B	Transit (c'07→11)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow	
1215	B	Fiesta (c'09→13)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1215	B	Explorer ('05→11)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1223	A	Focus 3 компл. Trend (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•				•	•	-	-	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации. Запуск предпускового подогревателя выполняется по CAN	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																												
			Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																			Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																		
						Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90													39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																									
						дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаля тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после A3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным ключом	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800		
FORD			1216	A	Grand C-Max (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•				•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-		-	-		* Наличие функции зависит от комплектации. ** Производится блокировка дверей в режиме Safe Lock Запуск предпускового подогревателя выполняется по CAN Кнопки валидатора: на вод двери кнопки стеклоподъемников • Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow			
					Focus 3 компл. Trend Sport (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
			1242	A	Focus 3 компл.Sync Edition (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Запуск предпускового подогревателя выполняется по CAN Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow
			1221 1231	A	Focus 3 (c'11→) компл. Titanium	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1218	A	Edge ('13→)	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
					Escape Hybrid ('09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•статус "ready" **слейв-режим работает и при включенном зажигании Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код	версия прошивки	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания																						
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																																		
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педали тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора															
		Explorer ('11→15)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
		F150 Raptor ('11→) F250 ('11→)	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
1219	A	Transit ('11→14)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1222	A	Ranger('12→)	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1224 1234	A	Kuga (c'13→16)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1234	A	Kuga restyling (c'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1225	A	Mustang (c'11→14)	•	•	-	-	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	*	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1226	A	Tourneo Custom (c'13→)	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	-	**	•	***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1226	A	Transit (c'14→)	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	-	**	•	***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1227	A	B-Max компл. Trend ('13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Fiesta компл. Trend ('13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800

* Запуск подогревателя по CAN. Для повторного запуска подогревателя необходимо после его выключения выполнить запуск двигателя.
 Код 1234 с оптимизированными командами управления цз.
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow
Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости)

* При разрешении данной функции зона багажника не берется под охрану
 ** Включение обогрева передних сидений, заднего стекла и зеркал.
Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow

* В зависимости от комплектации
 ** Статус заведенного двигателя
 *** При отпирании багажника со штатного брелока Pandora снимается с охраны
 Запуск подогревателя по CAN
Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow

* При разрешении данной функции концевик багажника не берется под охрану.
Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания																			
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90												39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO O/5200/Pandect X																																			
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаконом	кнопки валидатора												
1238	A	Eco Sport ('14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																															* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800
1238	A	Fiesta RUS ('15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																													* Включение обогрева зеркал и заднего стекла Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow		
1241	A	Mondeo ('15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		*слейв режим доступен и при включенном зажигании ** Включение обогрева передних сидений и руля Рнопки валидатора: кнопки на вод двери управления правыми стеклоподъемниками Подключение к CAN на диагностическом разъеме с обратной стороны: серый - CanHigh, фиолетовый -CanLow		
1244	A	Explorer ('15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		*слейв режим доступен и при включенном зажигании Подключение к CAN на диагностическом разъеме с обратной стороны: серо-оранжевый - CanHigh, фиолетово-оранжевый -CanLow		
1241	A	Tourneo Custom restyling (c'17→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		*слейв режим доступен и при включенном зажигании ** Включение обогрева передних сидений и руля Рнопки валидатора: кнопки на вод двери управления правыми стеклоподъемниками Подключение к CAN на диагностическом разъеме с обратной стороны: серый - CanHigh, фиолетовый -CanLow		
GAZ	2811	A	Gazel Next (c'13→)	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow				

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																								
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания																	
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90										39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																											
Код	версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
GEEELY	2911	A	Emgrand EC7 (c'14→)	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow
	2912		Emgrand GT (c'17→)	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11 - CanLow
	2913		Emgrand X7 (c'17→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11 - CanLow
GREAT WALL	3411	A	Hover H5 (c'10→)	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow
			Hover H6 (c'12→)	-	-	-	-	-	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HAVAL	3412	A	H6 (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в левом пороге желтый - CanHigh, белый - CanLow
	3413	A	H2 (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в жгуге приборной панели: желтый - CanHigh, белый - CanLow
	3414	A	H8 (c'15→)	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* При дистанционного отпирания багажника штатным ключом и последующим его закрытием он остается не заблокированным - необходимо еще раз поставить а/м в охрану штатным ключом. Подключение к CAN на OBD: синий - CanHigh pin3, сине-желтый(с серебристой полоской) - CanLow pin 11

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.												Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																											
Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																														
Код	версия прошивки	Модель									Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																													
3414	A	H9 (с'15→)	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями</p> <p>** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.</p> <p>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800</p>	
			•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<p>* При дистанционного отпирания багажника штатным ключом и последующим его закрытием он остается не заблокированным - необходимо еще раз поставить а/м в охрану штатным ключом.</p> <p>Подключение к CAN в левом порог: синий - CanHigh, сине-желтый(с серебристой полоской) - CanLow</p>

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																								
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ				Примечания																	
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90												39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																									
Код	версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
2617	A	Crosstour(keyless) (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разьеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой	
2616	B	Legend (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Моргает ближним светом Подключение к CAN1 одним проводом : блок слева от руля левый зеленый разъем, серо-голубой провод - CanHigh
2619	B	Inspire (c'07→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разьеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой
2621	B	Fit (c'14→) hybrid	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	* статус "ready" ** в зависимости от комплектации Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разьеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой	
2622	B	CR-V (c'17→)	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	* Кнопки на руле "up/down/right/left" Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - синий.	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																											
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля											Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания																					
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																					39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																			
Код	версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
3111	В	Grandeur (с'07→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод синего цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
		ix55 (с'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод синего цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
3112		Veloster (с'12→)	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	*	*Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh - бело-оранжевый провод, CanLow- желто-оранжевый провод за щитком приборов Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости)
		ix35 (с'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	** Зависит от модельного года а/м ** Статус заведенного двигателя *** В комплектации keyless **** Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника Блокировка по CAN для бензинового двигателя. Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета за щитком приборов Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																													
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ				Примечания																					
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																											
Код	Версия прошивки X2Dxx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора							
3114	B	Genesis Sedan (08→14)	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	* На руле "громкость -", кн. блокировки пассаж. окон Подключение к CAN1 в порог: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета	
3224	A	Genesis Sedan (14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	* кнопки бесключевого доступа на передних дверях и багажнике Подключение к CAN1 за левой кик-панелью, нижний левый разъем: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета
3224	A	Genesis (17→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	* кнопки бесключевого доступа на передних дверях и багажнике Подключение к CAN1 за левой кик-панелью, нижний левый разъем: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета	
3115	B	Genesis Coupe (с'09→13)	•	•	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN на PDMB справа от рулевой колонки: CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета	
3124	A	Genesis Coupe (с'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	* Статус заведенного двигателя Подключение к CAN1 за приборной панелью: CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета	
3116	A	Solaris компл. Family (с'11→17)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow- провод черного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow (определение скорости движения)	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания																						
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																																																
Код	версия прошивки X2Dxx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора											
HYUNDAI	3122	A	Santa Fe (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	*	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой ** Кнопка валидатора на двери водителя: "прав. перед. стеклопод. вверх", "прав. задн. стеклопод. вверх". • Подключение к CAN1 в левом пороге: CanHigh-провод синего цвета, CanLow - провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow				
	3227	A	Tucson (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	•	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 за левой кик-панелью: Красный - CanHigh - Синий CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow		
	3125	A	Creta (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 за приборной панелью: Оранжевый - CanHigh, Зеленый - CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
	3126	A	Solaris II (c'17→) компл. с радиоключом.	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 дистрибьютер CAN шины, находится с правой стороны на блоке PJB (блок предохранителей и реле) CanHigh - желтый, CanLow - черный. Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
	3126	A	Solaris II (c'17→) компл. Start-Stop	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																						
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания																
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90										39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																										
Код	версия прошивки	Модель																																				
3127	A	Solaris II (с'17→) компл. с механическим ключом.																																				
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
		•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	—	—	—	—	•	•	—	—	—	•	—	Г	—	—	—	—	—	—	•	•	—	—	—	—	—	
		Подключение к CAN1 дистрибьютер CAN шины , находится с правой стороны на блоке PJB (блок предохранителей и реле) CanHigh - желтый, CanLow - черный.										Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow																										
		* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями																																				
		** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.																																				
		Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800																																				

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																														
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания																						
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90														39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																													
Код	Версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора								
INFINITI	2321	A	G25 (c'08→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-					
			G35 (c'07→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-		
			QX56 (c'10→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		FX35 / FX37 / FX50 (c'08→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		EX35 / EX37 / EX50 (c'08→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		QX50/ QX70/ QX80 (c'13→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2314	B	QX56 (c'08→'10)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•				•	-	Г	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2317	B	G37 (c'08→)	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2323	A	FX (c'10→)	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			G (c'10→)	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			M (c'10→)	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2331	A	M (c'08→10)	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•				•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2324	A	JX (c'13→)	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•					•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-		

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800

*Наличие функции зависит от комплектации
 ** Для QX50/70 дополнительное управление люком
 Блокировка по CAN для бензиновых двигателей (не гибрид)
 Топливо отображается в литрах
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

*Наличие функции зависит от комплектации
 ** При разрешении данной функции зона багажника не берется под охрану
 Блокировка по CAN для бензиновых двигателей.
 Топливо отображается в литрах.
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Уровень топлива индицируется в литрах.
 *Наличие функции зависит от комплектации
 Блокировка по CAN для бензиновых двигателей.
 Для гибридов возможно
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																											
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания																			
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90										39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																													
Код	Версия прошивки	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
2336	A	Q50/Q70 (с'14→)		•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	**	•	•	-	•							•	***	Г	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	*Наличие функции зависит от комплектации ** Для гибридных комплектаций контролируется статус "ready". Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. *** Для QX70 дополнительное управление люком Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
2337	A	QX60 (с'14→)		•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	**	•	•	-	•							•	•	Г	-	-	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	*Наличие функции зависит от комплектации ** Для гибридных комплектаций контролируется статус "ready" Блокировка по CAN для бензиновых двигателей (не гибрид) Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
5216	A	Q30 (с'16→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-							•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
5216	A	QX30 (с'16→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-							•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
IVECO	1717	A	Daily (с'13→)	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1- CanHigh , контакт №9 -CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																											
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ													Примечания																	
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90										39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																														
Код	версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
JAGUAR	1811	A	XF (c'11→16)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																								* Статус заведенного двигателя ** Включение обогрева руля и сиденья. Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11-CanLow
	1812	A	XJ (c'13→16)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-																								Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11-CanLow
	1617	A	XE (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•							•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	* Управление по шине LIN ** Статус заведенного двигателя Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow	
	1617	A	XF (c'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•							•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	* Управление по шине LIN ** Статус заведенного двигателя Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow	
	1617	A	XJ (c'17→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•							•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	* Управление по шине LIN ** Статус заведенного двигателя Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow	
	1617	A	F-pace (c'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•							•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	* Управление по шине LIN ** Статус заведенного двигателя Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																																								
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания																																
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90														39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																																							
Код	Версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным иммобилайзером	кнопки валидатора																		
			4311	B	Commander (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
Compass (c'07→)	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
Grand Cherokee (c'05→)	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
Laredo (c'05→)	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
Patriot (c'07→)	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
4312	B	Wrangler (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
4313	B	Grand Cherokee (c'10→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	•	•	**	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•									
			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
4317	A	Grand Cherokee (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800

* В зависимости от комплектации.
 В слейв-режиме Pandora снимается с охраны при автозапуске.
Подключение к CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый CanLow

* Складывание зеркал (возможно, только правого - зависит от комплектации)
 ** Включение обогрева руля и водительского сидения (при вкл зажигании)
 *** Кнопки слева на руле: "Вверх", "Вниз", "Направо", "Back"
 **** Запуск бесключевого обходчика Fortin
Подключение к CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый CanLow
Подключение к CAN2: витая пара на замке зажигания, бело-коричневый CanHigh, бело-синий CanLow

* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании
 ** Включение обогрева руля и передних сидений
Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.												Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																												
Код	Версия прошивки X2Dxx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect x																						
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																																						
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора			
4314	A	Commander (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	—	A	—	—	•	•	*	—	—	—			—	—		* Включение обогрева передних сидений Подключение к CAN: витая пара, бело-оранжевый -CanHigh, белый - CanLow	
4319	A	Wrangler Rubicon III (JK) (c'12→)	•	•	—	—	•	•	•	—	•	*	•	•	•	—	—	—	—					•	—	A**	•	•	—	•	—	—	—	—	—			—	—		* статус нейтрالي МКПП ** Двойное моргание аварийкой Подключение к CAN1 в жгуте под рулевой колонкой: витая пара, бело-черный CanHigh, бело-голубой CanLow
4321	A	Cherokee (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—					•	—	—	•	•	•	•	**	—	—	—	—			—	—		* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании ** Включение обогрева руля и передних сидений Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow
4322	B	Renegade (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—					—	—	—	•	•	•	—	•	*	—	—	—			—	—		* Включение обогрева руля и передних сидений Команды управления доступны на комплектации с кнопкой старт-стоп Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																				Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания														
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO O/5200/Pandect X																												
Код	версия прошивки	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора									
KIA	3212	B	Carnival ('06→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета					
	3213	B	Mohave ('10→17)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Отпирание лючка бензобака Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow			
	3214	B	Opirus ('04→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета			
	3223	B	Cerato keyless ('09→13)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод белого цвета, CanLow-провод черного цвета в правом порогe			
	3211	A	Soul (c'11→14)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Слейв и команды управления доступно только в комплектации keyless Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow		
			Sorento ('10→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: за левой кик-панелью CanHigh-провод синего цвета, CanLow- провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																													
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ				Примечания																								
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90										39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																																
Код	версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора							
КІА	3222	A	Venga (c'13→) keyless	●	●	●	●	—	●	●	●	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* Кнопка отпирания на крышке багажника ● Подключение к CAN1: CanHigh-провод коричневого цвета, * CanLow- провод белого цвета на блоке за приборной панелью				
	3224	A	Soul (c'14→) keyless	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	● * Кнопка отпирания на крышке багажника * **Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой ● Блокировка по CAN2 на бензиновом двигателе ● Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, ● CanLow- провод зеленого цвета на обратной стороне блока BCM (разъем G) * Подключение к CAN2: в диагностическом разьеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow				
	3225	A	Soul (c'14→) std key	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●***	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	● * Подключение к CAN1 на приборной панели: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета ● Подключение к CAN2 на приборной панели или в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh (красно-оранжевый), 14-контакт CanLow(сине-оранжевый)
	3112	A	Picanto (c'14→) keyless	●	●	●	●	—	●	●	●	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	● Подключение к CAN1 за щитком приборов: CanHigh -зелёный, CanLow - оранжевый ● Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
	3126	A	Picanto III (c'17→) компл. Start-Stop	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	● Подключение к CAN1 за щитком приборов: CanHigh -зелёный, CanLow - оранжевый ● Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																						
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания																
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90										39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																										
Код	версия прошивки	Модель																																				
3229	X2Dxx, DXL39xx, 5000new, V200	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями</p> <p>** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.</p> <p>Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800</p>
		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	А	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>Подключение к CAN1 на оборотной стороне BSI белый разъем: CanHigh-оранжевый, CanLow- зеленый</p> <p>Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow</p>	
3228		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	А	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	<p>* Моргание дальним светом.</p> <p>Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета</p> <p>Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow</p>	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																												
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания																							
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90													39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																												
Код	Версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора						
LADA	1911	A	Granta (компл. Норма+, Люкс) (с'13→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	**	•	•	-	-	•	•	-	-	-	•	•	-	•	•	•	•	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Функции управления и слив-режим доступны на системах семейства X20x0, DXL3970PRO, DXL5000PRO (подключение по LIN-шине) * Функции доступны только при выключенном зажигании. Для работы функции поднятия стекол необходимо разрешить функцию управления штатной охранной системой (в настройках CAN) ** На автомобилях с роботизированной коробкой контролируется нейтраль робота. Наличие контроля концевиков дверей и багажника зависит от комплектации. Уровень топлива отображается в литрах. Подключение к Can: в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow		
			Kalina II (компл. Норма+, Люкс) (с'13→)	•	•	•	•	-	•	-	•	-	•	**	•	•	-	-	•	•	-	-	-	•	•	-	•	•	•	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Наличие контроля концевиков дверей и багажника зависит от комплектации. Уровень топлива отображается в литрах. Подключение к Can: в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
			Priora (компл. Норма+, Люкс) (с'13→)	•	•	•	•	-	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	•	•	-	•	•	•	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1912	A	Vesta (с'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	-	•	•	-	-	•	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* контролируется нейтраль роботизированной КПП В качестве кнопки валидатора можно использовать педаль сцепления ** На коробке робот: М+,М-. Подключение к Can: в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
1913	A	X-Ray (с'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	-	•	•	-	-	•	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* контролируется нейтраль роботизированной КПП В качестве кнопки валидатора можно использовать педаль сцепления Подключение к Can: в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
2111	A	ES (с'07→12)	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Топливо индицируется в литрах. * Наличие функции зависит от комплектации. Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
2113	A	LX (с'07→10)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	-	-	•	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Топливо индицируется в литрах * Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDatalink
2114	A	CT (с'11→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	-	-	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Топливо индицируется в литрах * Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDatalink
2128		GX 460 (с'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	-	-	•	•	A	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.												Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																																							
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																																																	
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педали тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Спейв-режим	Спейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом																													
												39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/ O/5200/Pandect X																																								
												запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800																								
LEXUS		RX (c'10→)	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	A	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	•	–	–	–	Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow				
	2127	B	RX Hybrid (c'04→09)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* Наличие функции зависит от комплектации. ** Статус "Ready"				
	2115	B	GS (c'07→12)	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	–	–	–	–	–	–	*** При отпирании багажника штатными средствами снимается с охраны как штатная охрана, так и Пандора					
			IS (c'06→13)	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	–	–	–	–	–	–	Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow				
	2111	A	LS (c'08→12)	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	A	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* Статус "Ready" Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow Подключение к Can2 на BSM второй нижний разъем: черный - CanHigh, белый - CanLow		
	2135	B	LS600h (c'08→)	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	A	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* Статус "Ready" Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow Подключение к Can2 на BSM второй нижний разъем: черный - CanHigh, белый - CanLow		
	2113 2117	A	LX 570 (c'10→15)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* Наличие функции зависит от комплектации. ** При отпирании багажника штатными средствами снимается с охраны как штатная охрана, так и Пандора Топливо в коде 2113 (отображается в литрах) Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow		
	2141		ES (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
	2121	A	GS (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	–	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	–	–	* Для гибридов статус "Ready" Блокировка по CAN только для бензиновых двигателей (не гибрид) Топливо отображается в литрах.
	2134	A	GS hybrid (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	–	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	–	–	Топливо отображается в литрах. Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow		
2121	A	IS (c'13 →)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	–	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow		
2121	A	LS (c'12 →)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	–	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																											
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания																			
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																					39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																		
Код	версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора					
2137	B	HS250h (c'09→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	*	•	-	-	•	-					•	•	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2131	B	ES Hybrid (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	*	•	-	-	-	-					•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2131	B	RX Hybrid('10 →15)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	*	•	-	-	-	-					•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2121	A	NX200 (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•					•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2134	B	NX300h (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	-	•	-					•	-	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	
2141	A	LX рестайлинг II (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•					•	•	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-		
2121	A	RX (c'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LAMBORGHINI	1413	B	Gallardo (c'08→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800

* Статус "Ready"
Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

*Слейв по багажнику снимает систему с охраны
 Уровень топлива отображается в литрах
Подключение к CAN1: За щитком приборов Коричневый-CanHigh, Белый-CanLow

Подключение к CAN1: За щитком приборов Серый-CanHigh, Белый-CanLow

Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																									
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																									
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90										39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																												
Код	Версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слэйв-режим	Слэйв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постоянка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным ключом	кнопки валидатора			
		Range Rover Sport(c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•*	•	•	•							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Discovery Sport (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•*	•	•	•								•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1618	B	Range Rover (c'07→09)	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	•	•*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	
1619	A	Discovery 5 (c'17) Range Rover Sport (c'17)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2931	A	Cebrum (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800</p> <p>Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow</p> <p>*Статус заведенного двигателя ** Управление по шине W-BUS Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow Подключение к Can2: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow</p> <p>Подключение к Can1: в жгуте из двери/под сиденьями/в багажнике CanHigh желто-оранжевый, CanLow желто-фиолетовая Подключение к Can2: в диагностическом разъеме 1-контакт - CanHigh, 9-контакт CanLow</p> <p>Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 2-й контакт, CANLow-10-й контакт</p>																									

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																							
LIF	Код	версия прошивки X2Dxx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																								
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90												39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																							
2932	A	Solano II (c'16→)	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800
			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																										
Код	Код	Версия прошивки	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																			Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																		
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																						
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
2418	A		3 (c'12→14)	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			5 (c'11→)	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2419	B		Demio (c'07→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800

Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания																
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90													39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/ O/5200/Pandect X																														
Код	Версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора							
5218	A	Sprinter Classic (909) (c'14→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт			
5219	A	Smart (c'14→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт			
5221	A	V-class (W447) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	•	-	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В слейв-режиме при отпирании правой сдвижной двери и багажника Пандора снимается с охраны. ** Управление правой сдвижной дверью Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод		
5222	A	G-class (W463) (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	•	-	•	-	•	-	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Если включена функция "освещение окружения", то при моргании аварийкой остаются светиться фары на 40 сек. ** Включение обогрева водительского стекла Управление предпусковым подогревателем осуществляется по CAN Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод		
5216	A	GLE (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Кнопка на руле: MUTE Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
5217	A	GLC (X253) (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Кнопка вод.стеклоподъемника вверх и вниз. Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
5223	A	E-class (W213) (c'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Кнопка вод.стеклоподъемника вверх и вниз. Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																													
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания																		
		Код	версия прошивки X2Dxx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель												39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO O/5200/Pandect X																													
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора						
MINI	5111	B		MINI COOPER (R56)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	●	A	●	●	●	●	●	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	●	* функция программируется с помощью штатного бортового компьютера	
				MINI ONE (R56)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	●	A	●	●	●	●	●	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	●
	5118	B	Cooper (R50)	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
																																												Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.			Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания																					
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																											
Код	версия прошивки X2Dxx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																																					
2218	A	Pajero Sport (c'16→)	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800	Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																																											
Код	версия прошивки	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																																																								
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																	39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X	Исполняемые КОМАНДЫ		Примечания																																				
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педали тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Спейв-режим	Спейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора																					
2312	B	Teana (c'08→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	Γ	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800												
2313	B	Navara дизель (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow											
2315	A	JUKE (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	Γ	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Уровень топлива индицируется в литрах. *Без системы keyless Блокировка по CAN только для бензиновых двигателей. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow											
		Navara (c'06→)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Γ	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-										
		Pathfinder (c'06→14)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Γ	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-								
		Qashqai (c'07→14), *	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	Γ	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-								
		X-Trail (c'07→15)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	Γ	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
2346	B	Pathfinder (c'06→14) diesel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Γ	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
2326	B	X-Trail правый руль (c'07→15)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Γ	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
2316	A	Micra(c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Γ	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow							
		Note (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Γ	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-				
		Tiida (c'07→15)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Γ	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2345	B	Tiida (правый руль) (c'07→15)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Включение обогрева зеркал и заднего стекла

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																						
Код	версия прошивки	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																					
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																																			
2318	A	Navara (c'06→) keyless	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	Г	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800			
		Pathfinder (c'06→14) keyless	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	Г	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-		-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
		Qashqai (c'07→14)keyless	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	Г	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-		-		
		X-Trail (c'07→15) keyless	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	Г	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-		-		-
2319	A	Micra(c'06→) keyless	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	Г	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
		Note (c'06→) keyless	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	Г	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-		-	
		Tiida (c '07→15) keyless	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	Г	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-		-	-
2321	A	Murano (c '10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	Г	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Включение обогрева заднего стекла и зеркал Блокировка по CAN для бензиновых двигателей.	
		Patrol (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	Г	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-		
2321	A	JUKE (c '11→) keyless	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	Г	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
2329	B	JUKE (c '11→) keyless (правый руль)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	Г	-	-	●	●	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2325	B	Dualis keyless (c'07→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	Г	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* только при снятой охране	
		X-Trail (правый руль) (c'07→) keyless	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	Г	●	●	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
		Serena C25 (c '05→10)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	Г	-	-	●	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																							
Код	версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания											
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90													39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																							
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаля тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Спейс-режим	Спейс-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
2335	A	X-Trail (c'15→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•					•	-	A	-	-	•	-	-	-	-	•	•	-	-	кнопки валидатора: на руле on/off, res, set, cancel	
2321	A	Tiida (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•							•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
4215	A	Terrano II (c'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	*	-	-	•	•	•				•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
2348	A	Murano (c'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•				•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800

кнопки валидатора: на руле on/off, res, set, cancel
* необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разъема монтажного блока под капотом.
Блокировка по CAN для бензиновых двигателей.
Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* В зависимости от комплектации
** В качестве кнопки валидатора можно использовать педаль сцепления
• На автомобилях с МКПП контролируется статус нейтрالي, в настройках системы установить тип кпп "робот". Программа нейтраль при этом не требуется.

Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания																					
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90														39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																																	
OF	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Спейд-режим	Спейд-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постоявка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора												
1313	A	Zafira C ('12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
1314	B	Antara (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
4216	A	Vivaro (c'06→16)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4215	A	Vivaro (c'16→)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1327	A	Astra K ('16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1327	A	Mokka X ('16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800

* Функция доступна только при выключенном зажигании
** Кнопки на руле: "Vol+", "Vol - ", "стрелка вверх", "стрелка вниз".
*** Зависит от комплектации
Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

*Только при включенном зажигании
Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 6 контакт, CAN Low -14 контакт.

Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №1 (провод зеленого цвета)- CanHigh
Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* Включение обогрева водительского сидения
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №1 (провод зеленого цвета)- CanHigh
Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

	Код	версия прошивки X2Dxx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																					Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания										
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																		39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/ O/5200/Pandect X																								
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора							
PEUGEOT	1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	А	207, 307, 407, 807 (c'06→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—					—	●	А	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*			
			308 (c'07→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—					—	●	А	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	
			3008 (c'09→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—					—	●	А	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*
			408 (c'12→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—					—	●	А	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*
			508 (c '12→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—					—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*
			607 (Z9) (c'05→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—					—	●	А	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*
			Expert (c'07→12)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—					—	●	А	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*
				* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации) * На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800																																										
				* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации) * На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow																																										
				* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации) * На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение к CAN1: на разьеме под рулевым кожухом Подключение к CAN2: в разьеме водительской двери																																										
				* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации) * На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow																																										

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																									
Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания																	
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																						
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора			
1726		Partner (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow Подключение к CAN2: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow
1715	A	2008 (c'13→)	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: синий 60-ти контактный разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low
1714	A	Expert (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow
1712	A	Boxer (c'06→12)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
1717	A	Boxer (c'13→)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
 Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																																																												
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания																																																						
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90										39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																																																																
PEUGEOT	Код	версия прошивки	Модель																																																																									
2211	A	X2Dxx, DXL39xx, 5000new, V200	4007 (с'07→)	дверь водителя	•	дверь передняя правая	•	дверь задняя левая	•	дверь задняя правая	•	капот	—	багажник	•	зажигание	•	педаль тормоза	•	габариты	•	ручной тормоз	•	паркинг (АКПП)	•	Тахометр	•	Слейв-режим	•	Слейв-режим по багажнику	—	Статус штатной тревоги	—	Запуск двигателя от штатного брелока	•	Скорость	—	Уровень топлива в баке	•	Температура салона	•	Температура двигателя	•	Температура за бортом	•	запирание/отпирание замков дверей	•	поднятие (закрытие) всех стекол	•	световая индикация *	—	постановка на штатную охрану	•	снятие со штатной охраны	•	открытие багажника	—	пошаговое снятие с охраны	—	Дополнительная функция по CAN	—	Запуск предпускового подогревателя	—	Запуск двигателя по CAN**	—	Имитация открытия двери после АЗ	—	Блокировка по CAN	—	Блокировка Keyless-Go по CAN	—	Управление штатным клаксоном	—	кнопки валидатора	—	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800
			4008 (с '12→)	дверь водителя	•	дверь передняя правая	•	дверь задняя левая	•	дверь задняя правая	•	капот	—	багажник	•	зажигание	•	педаль тормоза	•	габариты	•	ручной тормоз	•	паркинг (АКПП)	•	Тахометр	•	Слейв-режим	—	Слейв-режим по багажнику	—	Статус штатной тревоги	—	Запуск двигателя от штатного брелока	•	Скорость	—	Уровень топлива в баке	•	Температура салона	•	Температура двигателя	•	Температура за бортом	•	запирание/отпирание замков дверей	•	поднятие (закрытие) всех стекол	•	световая индикация *	—	постановка на штатную охрану	•	снятие со штатной охраны	•	открытие багажника	—	пошаговое снятие с охраны	—	Дополнительная функция по CAN	—	Запуск предпускового подогревателя	—	Запуск двигателя по CAN**	—	Имитация открытия двери после АЗ	—	Блокировка по CAN	—	Блокировка Keyless-Go по CAN	—	Управление штатным клаксоном	—	кнопки валидатора	—	* При активации п. IV-3.5. происходит поднятие стекол и складывание зеркал. Наличие функции зависит от комплектации автомобиля. ** Только при активации штатной охранной системы п.IV-3.5 Подключение к CAN1 в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-белый

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код	Версия прошивки	X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																				Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																			
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																								
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
PONTIAC	2123	A	Vibe (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.		
RSCHE	1112	B	Cayenne (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1116	B	Panamera (c'09→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1122	A	Cayenne (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-	Г	•	-	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1125	A	Cayenne (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	*	-	Г	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	Необходимо в настройках CAN разрешить статус цз. Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1125	A	Panamera (c'13→16)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	•	•	*	-	Г	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	Необходимо в настройках CAN разрешить статус цз. Слейв работает и при включенном зажигании. Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																									
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90														39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																												
PO	Код	версия прошивки X2Dxx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора					
				1134	B	911 (c'05→12)		•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	-						•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1131 1133	A	Macan (c'14→)		•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	-				•	•	*	Г	•	-	-	•	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	*Команда комфорт (при выкл зажигания) включает штатную охранную систему Слейв работает и при включенном зажигании. код 1133 - для комплектаций без штатной охранной системы. Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
1417	A	Panamera (c 17→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	-	•	•	•	-	A	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	Управление багажником только при снятой штатной охранной системе Топливо отображается в литрах Подключение к CAN1 слева за кик-панелью, CanHigh - оранжево-зеленый, CanLow - оранжево-коричневый		

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																									
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания																		
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90												39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																										
Код	Версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
4217	A	Clio (c'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	*	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* На автомобилях с МКПП контролируется статус нейтрали, в настройках системы установить тип кпп "робот". Программа нейтраль при этом не требуется. Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
4218		Kadjar(c'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
4218		Megane IV (c'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
4218		Talisman (c'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
4219		Koleos (c'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
4216	A	Trafic (c'07→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
SAAB	4112	B	9-3 (c'02→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* статус заведенного двигателя ** Функция доступно только при включенном зажигании Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля		Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания
Код	версия прошивки	Модель		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90	39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X		
1136	A	Superb (с'15→)	<ul style="list-style-type: none"> • дверь водителя • дверь передняя правая • дверь задняя левая • дверь задняя правая • капот • багажник • зажигание • педаль тормоза • габариты • ручной тормоз • паркинг (АКПП) • Тахометр • Слейв-режим • Слейв-режим по багажнику • Статус штатной тревоги • Запуск двигателя от штатного брелока • Скорость • Уровень топлива в баке • Температура салона • Температура двигателя • Температура за бортом 	<ul style="list-style-type: none"> • запыление/отпирание замков дверей • поднятие (закрытие) всех стекол • световая индикация * • постановка на штатную охрану • снятие со штатной охраны • открытие багажника • пошаговое снятие с охраны • * Дополнительная функция по CAN • Запуск предпускового подогревателя • Запуск двигателя по CAN** • Имитация открытия двери после АЗ • Блокировка по CAN • Блокировка Keyless-Go по CAN • Управление штатным клаксоном • кнопки валидатора 	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800</p>		
			<ul style="list-style-type: none"> • *Вкл_выкл функции "старт-стоп". • Управление багажником только при снятой штатной охранной системе • Слейв работает и при включенном зажигании. • Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. 				

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код	Версия прошивки	X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																								Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания												
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90															39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																						
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800	
SSANG YONG	6111	А	Actyon (c'06→13)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* На автомобилях с МКПП контролируется статус нейтрали, в настройках системы установить тип кпп "робот". Программа нейтраль при этом не требуется. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
			Kyron (c'06→)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* На автомобилях с МКПП контролируется статус нейтрали, в настройках системы установить тип кпп "робот". Программа нейтраль при этом не требуется.	
			Rexton (c'07→)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* На автомобилях с МКПП контролируется статус нейтрали, в настройках системы установить тип кпп "робот". Программа нейтраль при этом не требуется. ** Управление и статус дверей, багажника, капота только в комплектациях keyless. Слейв только со штатного брелока. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт№7- CanHigh, контакт №15-CanLow
	Actyon (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	*	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Моргание поворотниками сзади и на зеркалах ** Управление обогревом передних сидений Подключение к CAN1 в водительском порог: тонкая витая пара белый - high, черный - low.	
6113	В	Chairman (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	А*	•	•	•	-	•	**	-	-	-	-	-	-	-	-	* Моргание поворотниками сзади и на зеркалах ** Управление обогревом передних сидений Подключение к CAN1 в водительском порог: тонкая витая пара белый - high, черный - low.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																									
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания																	
Код	версия прошивки	X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90														39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																							
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Спейс-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
2511	A		Forester (c'09→)	●	●	●	●	-	●	●	-	-	●	●	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал Forester 11 г. подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.	
			Impreza (c'08→)	●	●	●	●	-	●	●	-	-	●	●	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал
			Legacy (c'08→)	●	●	●	●	-	●	●	-	-	●	●	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low фиолетовый провод.
			Legacy (c'04→10)	●	●	●	●	-	●	●	-	-	●	●	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал
			Outback (c'04→)	●	●	●	●	-	●	●	-	-	●	●	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал *** Функция доступна на а/м с правым рулем
2512	A	Tribeca B9 (c'06→) *	●	●	●	●	-	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Без keyless Подключение к CAN в черном разьеме над педалью тормоза: Can-High розовый провод, Can-Low фиолетовый провод.		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																							
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ				Примечания															
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																					
Код	версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель																																					
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
2516	В	Forester (c'09→12) (правый руль)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.
2517	В	Impreza WRX STI (c'08→13)	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*В комплектациях с бесключевым доступом Подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод. Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
2518	А	Outback (c'15→)	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ			Примечания																										
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90													39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																																	
Код	версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора											
SUZUKI	2711	A	Grand Vitara (c'05→12)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	A	•	•	•	•	•	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
			Splash (c'08→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Swift (c'05→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			SX4 (c'06→13)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2712	A	Grand Vitara (c'12→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	A	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Kizashi (c'11→) keyless	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Swift (c'11→) keyless	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2713	A	SX4 (c'14→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2713	A	Vitara (c'15→)	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800

* Только при наличии штатной сигнализации, работает только при выключенном зажигании.
 ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* Только при разрешении управления штатной охранной системой
 Пошаговое отпирание только при выключенном зажигании
Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																				Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания																	
Код		Модель		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																																			
Версия прошивки				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слэйв-режим	Слэйв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора																
2111	A			Alphard (пр.пуль, куз. 20,25) (c'08→)	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	**	-	-	-	-	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
				Camry (c'07→12)	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	*	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-								
				Corolla (c'07→13)	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	*	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				Noah (c'07→)	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**	-	-	-	-	-	-	•	•	*	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				IQ (c'09→)	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				Ractis (c'05→10)	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				Yaris (c'06→)	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Premio II (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	*	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Allion (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	*	•	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Corolla Fielder (c'06→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	*	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Vellfire (c'07→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**	-	-	-	-	-	•	•	*	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Vitz II (c'05→10)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	-	-	-	-	-	•	•	*	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Voxy (c'07→13)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	-	-	-	-	-	•	•	*	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wish (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	*	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800

Топливо индицируется в литрах
 * Наличие функции зависит от комплектации.
 ** При отпирании багажника штатка снимается с отпиранием дверей и Пандора также снимается с охраны.
Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Данные автомобили добавлены в список поддерживаемых без полной проверки на совместимость
 * В комплектации keyless
 ** При отпирании багажника штатка снимается с отпиранием дверей и Пандора также снимается с охраны.
 *** Только при включенном зажигании
Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код		Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ													Примечания												
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																		39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO O/5200/Pandect X																									
				дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора								
ТОУОТА	2112	A	Avensis (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•					•	-	A	*	*	*	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-		* В автомобилях Toyota Avensis (c'10→). Топливо отображается в литрах Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow				
	2113 или 2123	A	Land Cruiser 200 (c'08→10)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-					•	*	A	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2113	A	Land Cruiser 202 (c'12→15)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-					•	*	A	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2111	A	RAV4 (c'06→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-					•	**	A	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		*В зависимости от комплектации ** В зависимости от комплектации - только водительское стекло		
	2113	A	Urban Cruiser (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2111	A	Highlander (c'08→13)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-					•	*	A	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
	2113	A	Tundra (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2113	A	Matrix (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-					•	**	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2114 2128	A	LC Prado J150 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	A	•	•	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-		* Открытие правой сдвижной двери ** Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDatalink	
			Sienna (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•					•	•	A	•	•	-	-	•	-	•	**	-	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
Venza (c'08→)			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	A	•	•	•	-	-	-	•	**	-	•	-	-	-	-	-	-		* только при включенном зажигании ** Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDatalink
Estima (c'06→)			•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•					•	*	A	-	-	-	-	-	-	-	•	**	-	-	-	-	-	-	-	-		Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 — CanLow.	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																										
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания																	
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90															39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																								
Код	Версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
2114	A	Porte (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* при отпирании багажника со штатного брелока Пандора снимается с охраны. Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 — CanLow.
2137	B	Prius (ZVW30) (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-					•	•	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*В зависимости от комплектации ** статус "ready"
2116	A	Sai (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Блокировка по CAN Только для бензиновых двигателей.		
		Verso (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-					•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow.		
2117	A	Alphard (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	*Комфорт на передние два стекла только при включенном зажигании Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow.
		Land Cruiser 200 (c'10→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* При отпирании багажника штатными средствами снимается с охраны как штатная охрана, так и Пандора Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow.	
		Sequoia (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Комфорт на передние два стекла только при включенном зажигании Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow.
2118	B	Auris (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow.

		Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																				Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания																		
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO O/5200/Pandect X																							
Код	версия прошивки	X2Dxx, DXL39xx, 5000new, V200	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
TOYOTA			Auris (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•					•	•	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	На RAV4 с 2015 г. подключение к CAN1 в жгуте за приборной панелью: CanHigh - зеленый, CanLow - белый.	
			Ractis (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•					•	•	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2121	A	C-HR (c'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•					-	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1 слева от руля на BCM 30-пиновый разъем: CanHigh - зеленый, CanLow - голубой.
	2124	B	Crown (S200) (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	•	A	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	• Для гибрида контролируется статус состояния "ready" ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	2125	B	Crown (S180) (c'03→09)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
	2126	B	Corolla Axio (c'06→)	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	•	**	A	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	• В зависимости от комплектации ** Только при включении зажигания Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	2514	A	GT86 (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-					•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
	2115	B	Mark_X (c'07→09)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																								
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания										
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90																	39xx/5000new/39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																				
Код	Версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора		
2121	A	Mark_X (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•						•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2129	B	Prius (NHW20) (c'07→10)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	*	•	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус "Ready" Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2133	B	Estima (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2134	B	Harrier (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	-	•	-					•	-	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	* статус "ready" ** Ручка селектора вправо (при выкл. зажигания) Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
2141	A	Land Cruiser 200 рестайлинг II (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*Слейв по багажнику снимает систему с охраны ** Поднятие стекол и складывание зеркал Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: За щитком приборов Коричневый-CanHigh, Белый-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ				Примечания																												
		Код	Версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200	Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90														39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PR O/5200/Pandect X																															
Код	Версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постоянка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора											
1117	A	Passat (c'10→) new bordness	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	Г	•	*	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•								
		Tiguan (c'10→16) new bordness	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	Г	•	*	•	•	•	-	-	•	-	•	-	-	-	•	•	•						
		Golf6 (c'10→) new bordness	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	Г	•	*	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	•						
		Jetta (c'10→) new bordness	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	Г	•	*	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	•						
		Touran (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	Г	•	*	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•				
1124	B	Passat (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	Г	•	*	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	•					
		Passat CC (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	Г	•	*	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	•	•				
1127	A	Passat (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	Г	•	-	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•			
		Tiguan (c'10→16)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	Г	•	-	•	•	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•			
		Golf6 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	Г	•	-	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•			
		Jetta (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	Г	•	-	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•			
1118	A	Polo Sedan (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	
1135	A	Polo Sedan компл. Sochi Edition (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800

Глушение от штатного брелока невозможно
* При актив.упавления штаткой производится имитация постановки в штат.охр. (без запираения лючка бензобака)
**Кнопки на руле
Запуск предпускового подогревателя по CAN
Уровень топлива отображается в литрах
Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

*Кнопки на руле
Глушение от штатного брелока невозможно.
Запуск предпускового подогревателя по CAN
Уровень топлива отображается в литрах
Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Уровень топлива отображается в литрах
Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Подключение к CAN1: в разъёме "В" центрального модуля в свободные пины 20 - CAN-HIGH (оранжево-зеленый), 21 - CAN-LOW (оранжево-коричневый)

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																						Примечания																										
Код версия прошивки		Модель		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																			Исполняемые КОМАНДЫ																									
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90															39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																													
1131 1133	A	Touareg (c'10→)	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя		Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным ключом	кнопки валидатора									
VOLKSWAGEN	1131 1133	A	Touareg (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	*	Г	•	-	•	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•				
	5212	A	Crafter (2E) (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•		
	1128	A	Golf7 (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800

*Команда комфорт (при выкл зажигания)включает штатную охранную систему
 ** Включение обогрева лобового стекла и руля (для 1131)
 *** Отображается в литрах
 Слейв с брелока работает и при включенном зажигании
 Кнопки валидатора: левый джойстик вверх,правый джойстик вверх,круиз: торцевая кнопка и рычаг на себя, кнопка вод стекла - 2-е положение
 • Код 1133 для комплектаций без штатной охранной системы
 Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера)
 Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
 Подключение к CAN2: витая пара за климат-контролем - оранжево-фиолетовый- CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричнеый провод

Слейв режим работает и при включенном зажигании
 Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																								Примечания																		
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ																									
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90										39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																												
Код	версия прошивки	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педали тормоза	габариты	ручной тормоз	паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим		Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
1136	A	Passat B8 (c'15→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	
1136	A	Tiguan (c'16→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800

*Вкл_выкл функции "старт-стоп".
Управление багажником только при снятой штатной охранной системе
• ** на руле: стрелки вверх, вниз; кнопка на багажнике
Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

*Вкл_выкл функции "старт-стоп".
Управление багажником только при снятой штатной охранной системе
• ** на руле: стрелки вверх, вниз; кнопка на багажнике
Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																														
				Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ									Примечания																			
				Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90														39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO O/5200/Pandect X																												
Код	версия прошивки X20xx, DXL39xx, 5000new, V200			Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педалей тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
1511	B	S60 (c'05→)		●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
		XC70 (c'05→08)		●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		V70 (c'05→)		●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		S80 (c'05→14)		●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		XC90 (c'05→14)		●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1512	B	S40 (c'07→)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		V40 (c'07→)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		C30 (c'07→)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		C70 (c'07→)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1513	B	XC70 (c'08→11)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1514	A	S60 (c'10→)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1515				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
Подключение по LIN не поддерживается системами X1000/X1100/X1700/X1800

Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow

Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow

* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей и складыванием зеркал.
 **Управление Webasto по CAN
 Уровень топлива в литрах
Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow

* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей
 Управление Webasto осуществляется по CAN
Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow

*Статус заведенного двигателя
 ** Без запирания багажника
 *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																											
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ				Примечания																				
			Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90													39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/ O/5200/Pandect X																											
Код	версия прошивки	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксонном	кнопки валидатора					
VOLVO	1519	A	XC60 (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	-	-	-	•	-	-	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	запиранием дверей (без запирания багажника) Управление Webasto осуществляется по CAN Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow		
	1516	A	XC60 (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	*	•	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	-	**	**	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Статус заведенного двигателя ** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей Управление Webasto осуществляется по CAN Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow	
			XC70 (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	*	•	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•	-	**	**	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Статус заведенного двигателя ** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей *** При отпирании багажника с keyless снимается с охраны и штатка и Пандора Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow	
	1516	A	S80 (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	*	•	•	***	-	-	-	•	-	-	-	•	•	-	**	**	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Статус заведенного двигателя ** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей *** При отпирании багажника с keyless снимается с охраны и штатка и Пандора Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow
1517	B	V50 (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Статус заведенного двигателя ** Без запирания багажника *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей и складыванием зеркал (без запирания багажника) Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																							
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания															
		Pandect X; Pandora DXL39xx, DXL5000new, DXL39xxPRO, DXL5000PRO, DX5200,DX70,DX90												39xx/5000new/ 39xxPRO/5000PRO/5200/Pandect X																									
Код	версия прошивки	Модель																																					
	X2Dxx, DXL39xx, 5000new, V200	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Блокировка по CAN	Блокировка Keyless-Go по CAN	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
1518	A	S40 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•								**	•	-	•••	•••	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Статус заведенного двигателя ** Без запирания багажника *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей (без запирания багажника) Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 - CanLow
1521	A	V40 (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-							•	-	-	*	•	-	-	••	-	•	-	-	-	-	-	-	* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей ** управление по CAN Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 - CanLow
1523	A	XC90 (c'15→)	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-						•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	* управление по CAN Подключение к CAN1: под сидением или за бордачком CanHigh - фиолетово-белый, CanLow - фиолетово-салатовый Подключение к CAN2: в диагностическом разъеме контакт № 6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow